

# MY-380F自动墨轮打码机

产品名称	MY-380F自动墨轮打码机
公司名称	山东正和兴仪电子技术有限公司
价格	2100.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 3918.00 品牌:FLUKE/福禄克 型号:F233
公司地址	济南市历城区华龙路1110号三威大厦2803室
联系电话	86-05318167177 13705312817

## 产品详情

新型fluke 233c真有效值远程显示数字万（多）用表让您您可以极其灵活地处理那些不同寻常的测量情形。只需把可拆卸的显示屏放在您可以查看的地方，然后把多用表放在任何一个方便的地方，从而无需为了伸入狭窄的场所而不断地挪动梯子和多用表。现在，您可以在无法接近有效测量点的地方，如机器或控制面板与限位或隔离开关不在同一地点的地方，或者处于禁止用户进入的区域，例如无尘室或危险区域等地方进行测量。

真有效值交流电压和电流，确保精确测量各种非线性信号可以测量高达1000 v的交流电和直流电可以测量高达10 a，持续30秒）10,000  $\mu$  f电容量程频率可达50 khz内置测温表，无需携带单独的仪器即可获取温度读数电阻、连续测试低耗能无线技术允许把显示屏放在离测量点10米（33英尺）远的地方，提高了测量灵活性。无干扰的测量可显示屏可以方便地安放在容易查看的位置测量时无需握持多用表，可将注意力集中在探头上，提高了电气测量精度接显示屏后可以用作传统的多用表当显示屏连接到多用表时，无线电发射器自动关闭自动关机功能可最大化电值/最大值和平均值记录功能可自动捕获异常情况 测试连续性和二极管大型数字和背光方便读取数值电池寿命终

### 准确度技术指标

dc电压	量程	0.1 mv至1000 v
	准确度	0.25 % + 2
ac电压	量程	0.1 mv至1000 v
	准确度	1.0 % + 3
dc电流	量程	1 ma至10 a
	准确度	1.0 % + 3
ac电流	量程	1 ma至10 a
	准确度	1.5 % + 3
电阻	量程	0.1 至40 m
点数		6000
电容		1 nf至9999 $\mu$ f

频率	5 hz – 50 khz (vac), 45hz – 50khz (aac)
温度	-40 ° c对+400 ° c
电源	aa电池：主机3节；显示屏2节
电池寿命	400小时
无线频率	2.4 ghz ism波段，10米范围内
安全等级	cat iv 600 v，cat iii 1000 v

常规技术指标		
基本功能	ac真有效值	是
	量程调整	自动/手动
显示屏	背光	是
数据存储	最小值/最大值/平均值	是
其它功能	电池类型	aa碱性电池
	可拆卸的显示屏	是
保修和防护	安全等级	cat iv 600 v / cat iii 1000 v
	外部防护	橡胶覆膜
	保修	3年
	尺寸（高x宽x长）	5.3 x 5.3 x 19.3厘米（2.08 x 2.08 x 7.6英寸）
	重量	604克（1.3磅）

本产品的建议零售价是 ¥ 3918.00，品牌是FLUKE/福禄克，型号是F233，测量电压范围是交流电压（v），类型是数字万用表，测量电流范围是交流电流（A），测量电阻范围是0.1-40M（ $\Omega$ ），款式是手持式万用表，重量是0.61（kg），加工定制是否，直流电压是1000（V），交流电压是1000（V），直流电流是10（A），交流电流是10（A）