

3244-60日置HIOKI3244-60卡片型万用表

产品名称	3244-60日置HIOKI3244-60卡片型万用表
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	200.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 400.00 品牌: Hioki/日置 型号: 3244-60
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

产品详情

荣获日本经济产业省优秀产品设计奖

hioki正式发售卡片式万用表3244-60、太阳能万用表3245-60和笔式万用表3246-60。3款数字万用表产品均符合修0-031。相比以往的万用表，提高了安全性。

hioki3244-60产品升级内容

探头前端带可脱卸笔套，防止短路发生以往的产品在测量配电盘的交叉铜线时，会由于其测试线的前端引发短增加符合新标准的保护套，使金属暴露部分不超过4mm，从而防止发生此类短路情况。笔套也可去掉用于和以cat 和cat 的测量。探头线有双重绝缘层，提高安全性以往型号的探头线仅单层绝缘，这样容易在操作者不小属导体的暴露部分时引发触电。新型号采用了不同颜色的双重绝缘层。磨损第一层后不同颜色的第二层将提醒现比以往型号更加安全的测量。新旧型号替换表

新型号	旧型号
3244-60	3244-50
3245-60	3245
3246-60	3246

数字万用表 (基本型)

卡片型万用表 3244-60

cat iii 300 vcatii 600v

概要	pdf样张
仅60g重、9.5mm厚的卡片型万用表	
探头前端长15mm，使用镀金材质轻巧的设计自动满量程下，带自动省电功能电阻/导通量程有ac 500v以下的过电	
dmm的精度dmm由于测量功能和量程较多，因此基本精度描述为代表值。每个量程的精度请参考样本pdf。	
基本参数	
dc 电压量程	419.9 mv to 500 v, 5 档量程,最高精度: $\pm 0.7\%$ rdg. ± 4 dgt.
ac 电压量程	4.199 v to 500 v, 4 档量程,精度: $\pm 2.3\%$ rdg. ± 8 dgt. , 平均值整流测量方式
电阻量程	419.9 \sim 41.99 m , 6 档量程,最高精度: $\pm 2.0\%$ rdg. ± 4 dgt.
串联	可 50 ± 40
ac电压下的频率特性	50 to 500 hz
自动省电	可 (可取消)
显示	数字/lcd, 最大 4199 dgt.
采样率	2.5 次/秒
供电电源	cr2032 x 1 电池, (连续使用 150 小时)
尺寸, 重量	55 mm(2.17 in)w \times 109 mm(4.29 in)h \times 9.5 mm(0.37 in)d, 60 g (2.1 oz)
附件	硬携带盒 (1)

3244-50日置卡片型万用表：仅9.5mm厚，60g重最大4199显示表棒也可方便地放在携带盒中有自动电功能，在忘记关机时，它会自动关机 日置卡片型万用表技术参数：

dc电压量程	419.9 mv to 500 v, 5档量程,最高精度: $\pm 0.7\%$ rdg. ± 4 dgt.
ac电压量程	4.199 v to 500 v, 4档量程,精度: $\pm 2.3\%$ rdg. ± 8 dgt. ,平均值整流测量方式
电阻量程	419.9 \sim 41.99 m , 6档量程,最高精度: $\pm 2.0\%$ rdg. ± 4 dgt.
串联	可50 ± 40
ac电压下的频率特性	50 to 500 hz
自动省电	可(可取消)
量程切换	自动
显示	数字/lcd,最大4199 dgt.
采样率	2.5次/秒
安全细节	安全:en61010-1 : 1993,污染度2,过电压种类ii,emc:en61326-1 : 1997 + a1 : 1998
供电电源	cr2032 x 1电池, (连续使用150小时)

尺寸，重量 55 mm(2.17 in)w × 109 mm(4.29 in)h × 9.5 mm(0.37 in)d,60 g(2.1 oz)

附件 硬携带盒(1)

仅60g重、9.5mm厚的卡片型万用表

探头前端长15mm，使用镀金材质轻巧的设计自动满量程下，带自动省电功能电阻/导通量程有ac 500v以下的过电

dmm的精度dmm由于测量功能和量程较多，因此基本精度描述为代表值。每个量程的精度请参考样本pdf。

基本参数

dc 电压量程	419.9 mv to 500 v, 5 档量程,最高精度: ± 0.7 % rdg. ± 4 dgt.
ac 电压量程	4.199 v to 500 v, 4 档量程,精度: ± 2.3 % rdg. ± 8 dgt. , 平均值整流测量方式
电阻量程	419.9 ~ 41.99 m , 6 档量程,最高精度: ± 2.0 % rdg. ± 4 dgt.
串联	可 50 ± 40
ac电压下的频率特性	50 to 500 hz
自动省电	可 (可取消)
显示	数字/lcd, 最大 4199 dgt.
采样率	2.5 次/秒
供电电源	cr2032 x 1 电池, (连续使用 150 小时)
尺寸，重量	55 mm(2.17 in)w × 109 mm(4.29 in)h × 9.5 mm(0.37 in)d, 60 g (2.1 oz)
附件	硬携带盒 (1)

本产品的建议零售价是 ¥ 400.00，品牌是Hioki/日置，型号是3244-60，测量电压范围是交流电压（v），类型是数字万用表，测量电流范围是交流电流（A），测量电阻范围是1（ ），款式是手持式万用表，系列是3244-60，重量是0.1（kg），装箱数是10，加工定制是否