



		k??1??71??1??776??1??71? m??1??71??1??776??1??71? m??1??71??1??776??1??71?
	分辨力	0.1 ??1??71??1??776??1??7 k??1??71??1??776??1??71? k??1??71??1??776??1??71? k??1??71??1??776??1??71? m??1??71??1??776??1??71? m??1??71??1??776??1??71?
	精度	0.5 % ± 3 位0.5 % ± 2 位 % ± 2 位0.5 % ± 2 位1.5%
电容	量程	50.00 nf500.0 nf5.000 μ f μ f1000.0 μ f
	分辨力	0.01 nf0.1 nf0.001 μ f0.01
占空比	量程	0.1 % 至 99.9 %
	分辨力	0.10%
<b>通用技术指标</b>		
cat 级别	cat iii 600 v	
交流电压量程	600.0 v	
直流电压量程	600.0 v	
电阻量程	40.00 m??1??71??1??776??1??71??1??778	
自动关机	y	
连续性	y	
电容器	100.0 μ f	
频率	100.0 khz	
保持	否	
占空比	是	
大小	130 mm x 65 mm x 27mm	
重量	160 g	
电池	两节 aaa 电池	
保修期	1 年	

本产品的品牌是FLUKE/福禄克，型号是101，测量电压范围是交流电压,直流电压（v），测量电流范围是没有电流测量功能（A），测量电阻范围是40M（ ），直流电压是600（V），交流电压是600（V），直流电流是0（A），交流电流是0（A）