

福禄克FLUKE177C万用表/F177真有效值数字万用表/原装包邮

产品名称	福禄克FLUKE177C万用表/F177真有效值数字万用表/原装包邮
公司名称	深圳市强克仪器技术有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:FLUKE/福禄克 型号:177C 测量电阻范围:50 ()
公司地址	深圳市福田区南园街道上步南路国企大厦永辉楼20C
联系电话	13163796968 13714923160

产品详情

产品特性

170/cn系列万用表型号均具真有效值电压和电流测量0.09%的基本准确度（177/cn、179/cn型）6000字的分辨率具有模拟指针和背光的数字显示屏（177/cn、179/cn）170/cn系列万用表型号均具手动和自动量程显示保持和自动保持频率和电容测量电阻、通断和二极管测量温度测量（179/cn）最小值 - 最大值 - 平均值记录功能170/cn系列万用表型号均具平滑模式，可以滤除快速变化的输入信号无需开盖，即可更换电池通过前面板进行不开盖校准一体化人体工程学护套en61010-1 cat iii 1000v / cat iv 600v测量速度是其它多用表速度的两倍

安全一致性

所有输入的保护等级为 ien61010-1 cat iv 600v/cat iii 1000v。 csa、t ü v。

产品参数

技术指标	
直流电压	175/cn - 准确度* ± (0.15%+2个字) 177/cn - 准确度* ± (0.09%+2个字) 179/cn - 准确度* ± (0.09%+2个字) 最大分辨率 0.1 mv 最大 1000 v

交流电压	准确度* 最大分辨率 最大	± (1.0%+3个字) 0.1 mv 1000 v
直流电流	准确度* 最大分辨率 最大	± (1.0%+3个字) 0.01 ma 10 a
交流电流	准确度* 最大分辨率 最大	± (1.5%+3个字) 0.01 ma 10 a
电阻	准确度* 最大分辨率 最大	± (0.9%+1个字) 0.1 50 m
电容	准确度* 最大分辨率 最大	± (1.2%+2个字) 1 nf 10,000 µ f
频率	准确度* 最大分辨率 最大	± (0.1%+1个字) 0.01 hz 100 khz
温度	179/cn - 准确度* 最大分辨率 量程	± (1.0%+10个字) 0.1 ° c -40 ° c/400 ° c
注	*	准确度为每一功能的最佳准确度
环境参数:		
工作温度		-10 ° c 至 +50 ° c
储存温度		-30 ° c 至 +60 ° c
湿度 (无冷凝)		0% - 90% (0 ° c - 35 ° c) 0% - 70% (35 ° c - 50 ° c)
安全技术参数		
过电压类别		en 61010-1 , 1000 v cat iii. en 61010-1 , 600 v cat iv.
机构认证		ul、csa、t ü v和vde (待批)
机械和一般参数		
尺寸		43 x 90 x 185 mm
重量		420 g
保修期		终身质保
电池寿命	碱性电池:	~200小时, 典型值, 无背光

本产品的品牌是FLUKE/福禄克，型号是177C，测量电阻范围是50（），加工定制是否，直流电压是1000（V），交流电压是1000（V），直流电流是10（A），交流电流是10（A）