

日本 (日立)SKH-9工具钢,模具钢材

产品名称	日本 (日立)SKH-9工具钢,模具钢材
公司名称	重庆卓业特殊钢有限公司
价格	42.00/千克
规格参数	品名:工具钢 规格:齐全 材质:SKH-9
公司地址	中国 重庆市渝北区 重庆市渝北区回兴兰馨大道F1馆5-6-7号(国际五金机电城内)
联系电话	86 23 67188525 18623117711

产品详情

品名	工具钢	规格	齐全
材质	SKH-9	产地/厂家	国产 进口

主要成份% c碳 si矽 mn锰 cr (铬) w钨 v (钒) mo钼 vp磷 s硫黄 0.85 0.45 0.45 4.00 5.80 1.80 4.80 0.03 0.01
锻造：1.100 ~ 900 退火：加热至800-850 ，在此温度中停留二 ~ 四小时，在炉中任其渐冷。 淬火：先预加热至550-600 ，次加热至950 ，再加热至a：1，220 ~ 1250 ；b：1，200 ~ 1230 。在油中淬硬，但油温必须先保温40-60 （ a.一般工具；b.形式复杂式需要韧性之工具）
回火：加热至550-570 ，在此温度中停留，然后在静止空气中冷却，回火必须重复二次
硬度：hrc63 以上。用途：此为钨钢高速度钢，宜于制造强力切割用耐磨，耐冲击各种工具，高级冲模，螺丝模，较需韧性及形状繁杂工具，铣刀，钻头。