

90度弯气动旋转接头KSL04/06/08/10/12-M5/01/02/03/04S

产品名称	90度弯气动旋转接头KSL04/06/08/10/12-M5/01/02/03/04S
公司名称	乐清市耐格斯气动元件销售部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌: jy 型号: KSL06-01S
公司地址	浙江乐清市北白象镇西垟村西路2号
联系电话	86 577 62873063

产品详情

买家须知：

- 1.请在确定购买产品之前，先于本店确认是否有现货，如果数量不多，一般是不会缺货的，但还是请您确认，以免耽误您的急用。
- 2.本店默认使用“韵达”“申通”快递，若要指定哪家快递请您告诉我们！关于运费，如果显示太高，请联系本店，我们将根据实际情况修改运费。重货请发物流，我们提供德邦、盛辉、佳吉等物流发货。

产品特性

可360度高速旋转。

适用范围：空气管路、空压机、研磨机、空气钻、冲击扳手、气运螺丝刀等气动工具连接用快速接头。

简单灵巧，型式多样，满足任何布管需要。

安装后，塑料管体也可以任意转向。

释放环采用椭圆形设计，拆卸更加省力方便。

所有锥管螺纹预涂聚四氟乙烯防漏胶，密封性能好。

产品规格

英制螺纹详细解释：1分英制管螺纹即1/8英寸55度管螺纹，外径是9.728mm，内径是8.566mm，每英寸28牙，螺距0.907mm;2分英制管螺纹即1/4英寸55度管螺纹，外径是13.157mm，内径是11.445mm，每英寸19牙，螺距1.337mm;3分英制管螺纹即3/8英寸55度管螺纹，外径是16.662mm，内径是14.950mm，每英寸19牙，螺距1.337mm;4分英制管螺纹即1/2英寸55度管螺纹，外径是20.955mm，内径是18.631mm，每英寸14牙，螺距1.814mm;

技术参数

插管外径 (mm)		4	6	8	
旋转力矩 (n·m)		0.006	0.012	0.014	
允许最高转速	c-ks系列	500	500	400	

服务以及运费优惠

(注:支持支付宝付款、或使用物流代收。福建地区运费优惠处理、厦门送货或者自提、其他地区根据订单金额与数量来确定运费及优惠条件)

产品应用

气动快速接头是一种主要用于空气配管、气动工具的快速接头，不需要工具就能实现管路连通或断开的接头。

使用注意事项

使用软管和软管接头应注意以下各点：1.进行软管路设计时应保证管路装拆和调试的空间位置，避免机械装置对管路的干扰。2.接管前应用压缩空气吹尽软管和接头中的杂质。3.布线应整齐美观，分组编号、捆扎，便于检查。应注意软管使用的工作环境温度，其直接影响到软管的耐压和工作的可靠性。4.软管不要过于超过所需长度，以减少管路中的空气压力损失。管路曲率半径在规定值以上，弯曲部分不要过于靠近接头以免引起泄漏，避免软管扭转。5.拧紧螺纹管接头时应注意适当的拧紧扭矩，下表所列为允许的拧紧扭矩。

螺纹接口尺寸 (in)	允许的拧紧扭矩(n/m)	螺纹接口尺寸 (in)
rc1/8	1.5-2	rc1/2

rc1/4

7-10

rc3/4

rc3/8

13-15

rc1

本产品的加工定制是是，品牌是jy，型号是KSL06-01S，种类是快速接头，材质是黄铜，适用范围是空气配管,气动工具的快速接头，耐温是60（ ），耐压是1.0（ MPa），安装形式是KSL04-M5,KSL04-01S,KSL06-M5,KSL06-01S,KSL06-02S,KSL8-01S,KSL8-02S,KSL8-03S,KSL10-02S,KSL10-03S,KSL10-04S,KSL12-03S,KSL12-04S