

## PU4\*2.5 进口PU气管 10\*6.5

产品名称	PU4*2.5 进口PU气管 10*6.5
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:是 材质:聚氨酯pu 壁厚:2 ( mm )
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

进口pu料(聚氨酯), 保证在常温下耐压10公斤。

pu4\*2.5 : 外径4mm 内径2.5mm 实际米数180米 (颜色 : 红、蓝、黑、透明)

pu6\*4 : 外径6mm 内径4mm 实际米数180米 (颜色 : 红、蓝、黑、透明)

pu8\*5 : 外径8mm 内径5mm 实际米数88米 (颜色 : 红、蓝、黑、透明)

pu10\*6.5 : 外径10mm 内径6.5mm 实际米数88米 (颜色 : 红、蓝、黑、透明)

pu12\*8 : 外径12mm 内径8mm 实际米数88米 (颜色 : 红、蓝、黑、透明)

pu14\*10: 外径14mm内径10mm 实际米数95米 (颜色 : 红、蓝、黑、透明)

pu16\*12: 外径16mm内径12mm 实际米数95米 (颜色 : 红、蓝、黑、透明)

1.工作环境耐温 (温度范围) : -40 ~ +80 (非化学气体空间) 流体温度范围 : -15 ~ +60 (不结冻)

2.直径公差 :  $\pm 0.1\text{mm} \sim \pm 0.15\text{mm}$

3.硬度 : 95a

4.抗张强度：400kgf/cm<sup>2</sup>

5.极限伸长率：490-590%

6.耐磨损度：35mg

7.撕裂强度：110kg/cm<sup>2</sup>

8.爆破压力与长时间工作压力安全系数比例为：3：1

优良特性：

极好的柔韧性。 弯曲半径少，耐绕曲。 有高弹性回复记忆效应。 耐磨损、撕裂、撞击。 可抵抗部分无腐蚀性化学物及油类。 可流通易燃性物体，能熔接。 阻尼性好，内壁光滑，摩擦系数低，介质通过能力高 阻燃性好，无毒无味

本产品的加工定制是是，材质是聚氨酯pu，壁厚是2（mm），品牌是柒硕气动，型号是进口PU管，规格是PU4\*2.5,PU6\*4,PU8\*5,PU10\*6.5,PU12\*8,PU14\*10,PU16\*12