出口品质双层阻燃气管升级版6mm复合三层阻燃气管

产品名称	出口品质双层阻燃气管升级版6mm复合三层阻燃 气管
公司名称	东莞雅优电子材料有限公司
价格	7.00/米
规格参数	品牌:雅优/YAYO 型号:Y-3ZR0640 用途:在焊接等有火花的场所使用
公司地址	广东省东莞市虎门镇沙角管理区新围二路11号
联系电话	82583973 18902641556

产品详情

三层阻燃管

产品特性: *在焊接等有火花的工作场合下使用的难燃性三层聚氨酯管; *采用tpu材料生产的 软管具有抗拉伸、张力强、撕裂强度高、耐磨损、耐折曲、耐穿透、耐低温、耐水解等性能,并具有很好的回弹性。 *管外层使用难燃性树脂(相当ul-94,标准v-0)中间层使用可塑性良好的铝箔,增加其 阻燃效果的三层结构; *具有极好的柔软性,弯曲半径小,良好的抗震性,质轻;

*工作温度及工作压力范围宽; *具有极好的化学性能,压力损失极小;硬度恒定,使用寿命长。

产品用途: *在焊接等有火花的场所使用;

*过水,工业机器人,气动工具,车辆维修及房屋喷漆。

-----三层阻燃管参数------

-----三层阻燃管规格------

产品编码	内层管子外径	内层管子内径	外层壁厚	最小弯曲半径
	mm	mm	mm	mm
y-3zr0425	4.0	2.5	1.0	10
y-3zr0640	6.0	4.0	1.0	15

y-3zr0850	8.0	5.0	1.0	20
y-3zr1065	10.0	6.5	1.0	27
y-3zr1280	12.0	8.0	1.0	35

			-
壁厚	1	型号	y-3zr0640
材质	tpu	品牌	雅优/yayo
加工定制	是	公称外径	6
用途	在焊接等有火花的场所使	规格	6*4
	用		
工作温度	-20~100	工作压力	10公斤
爆破压力	40公斤	属性	一般为黑色,其他颜色可
			定做