

# 10\*6.5阻燃复合气管三层夹铝箔TPU气动软管

产品名称	10*6.5阻燃复合气管三层夹铝箔TPU气动软管
公司名称	东莞雅优电子材料有限公司
价格	11.00/米
规格参数	品牌:雅优/YAYO 型号:Y-3ZR1065 用途:在焊接等有火花的场所使用
公司地址	广东省东莞市虎门镇沙角管理区新围二路11号
联系电话	82583973 18902641556

## 产品详情

### 三层阻燃管

产品特性： \*在焊接等有火花的工作场合下使用的难燃性三层聚氨酯管； \*采用tpu材料生产的软管具有抗拉伸、张力强、撕裂强度高、耐磨损、耐折曲、耐穿透、耐低温、耐水解等性能，并具有很好的回弹性。 \*管外层使用难燃性树脂（相当ul-94，标准v-0）中间层使用可塑性良好的铝箔，增加其阻燃效果的三层结构； \*具有极好的柔软性，弯曲半径小，良好的抗震性，质轻；  
\*工作温度及工作压力范围宽； \*具有极好的化学性能，压力损失极小；硬度恒定，使用寿命长。

产品用途： \*在焊接等有火花的场所使用；  
\*过水，工业机器人，气动工具,车辆维修及房屋喷漆。

-----三层阻燃管参数-----

-----三层阻燃管规格-----

产品编码	内层管子外径 mm	内层管子内径 mm	外层壁厚 mm	最小弯曲半径 mm
y-3zr0425	4.0	2.5	1.0	10
y-3zr0640	6.0	4.0	1.0	15
y-3zr0850	8.0	5.0	1.0	20

y-3zr1065	10.0	6.5	1.0	27
y-3zr1280	12.0	8.0	1.0	35

壁厚	1.75	型号	y-3zr1065
材质	tpu	品牌	雅优/yayo
加工定制	是	公称外径	10
用途	在焊接等有火花的场所使用	规格	10*6.5
工作温度	-20~100	工作压力	10公斤
爆破压力	40公斤	属性	一般为黑色，其他颜色可定做