

难燃气管 中间铝箔 6*4三层增强型阻燃PU气管

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 难燃气管 中间铝箔 6*4三层增强型阻燃PU气管 |
| 公司名称 | 东莞雅优电子材料有限公司 |
| 价格 | 7.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:雅优/YAYO 型号:Y-3ZR0640 用途:在焊接等有火花的场所使用 |
| 公司地址 | 广东省东莞市虎门镇沙角管理区新围二路11号 |
| 联系电话 | 82583973 18902641556 |

产品详情

三层阻燃管

产品特性： *在焊接等有火花的工作场合下使用的难燃性三层聚氨酯管； *采用tpu材料生产的软管具有抗拉伸、张力强、撕裂强度高、耐磨损、耐折曲、耐穿透、耐低温、耐水解等性能，并具有很好的回弹性。 *管外层使用难燃性树脂（相当ul-94，标准v-0）中间层使用可塑性良好的铝箔，增加其阻燃效果的三层结构； *具有极好的柔软性，弯曲半径小，良好的抗震性，质轻；

*工作温度及工作压力范围宽； *具有极好的化学性能，压力损失极小；硬度恒定，使用寿命长。

产品用途： *在焊接等有火花的场所使用；

*过水，工业机器人，气动工具,车辆维修及房屋喷漆。

-----三层阻燃管参数-----

-----三层阻燃管规格-----

| 产品编码 | 内层管子外径 mm | 内层管子内径 mm | 外层壁厚 mm | 最小弯曲半径 mm |
|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| y-3zr0425 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 10 |
| y-3zr0640 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 15 |
| y-3zr0850 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 20 |

| | | | | |
|-----------|------|-----|-----|----|
| y-3zr1065 | 10.0 | 6.5 | 1.0 | 27 |
| y-3zr1280 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 35 |

| | | | |
|------|--------------|------|---------------|
| 壁厚 | 1 | 型号 | y-3zr0640 |
| 材质 | tpu | 品牌 | 雅优/yayo |
| 加工定制 | 是 | 公称外径 | 6 |
| 用途 | 在焊接等有火花的场所使用 | 规格 | 6*4 |
| 工作温度 | -20~100 | 工作压力 | 10公斤 |
| 爆破压力 | 40公斤 | 属性 | 一般为黑色，其他颜色可定做 |