

TZ-8108 ME-8108

产品名称	TZ-8108 ME-8108
公司名称	乐清市凯如电器配件经营部
价格	5.50/个
规格参数	品牌:凯如 型号:ME-8108 额定电压:380 (V)
公司地址	浙江乐清市翁垟镇中道巷12号
联系电话	86 0577 62845910 13282771594

产品详情

行程开关型号 me-8108 tz-8108 az-8108

of最大 (动作所需之力) 750g rf最小 (回复力) 100g pt最大 (整个移动所需之力)
20° ot最小 (自由位置) 50° md最大 (动作位置) 12° op (mm) (动作后置之移动)

特征 双回路限动开关 结构坚固,由锌合金及强化塑胶组成 结构小,可防水、防油
内藏微动开关有双簧片机构,机械寿命更长 具较大之 ot 动作 容易配线之导管设计
引动器种类多,方便使用

8122 8112

额定工作电压: ac380v、dc220 额定控制电容: ac100va dc30w 操作速度: 0.5mm/s~50cm/s 操作频率
: 120次/分 (机械), 30次/分 (电气) 接触电阻: 25m (初始值) 绝缘电阻
: 100m (dc500v) 耐电压: 同极端子间 (1000vac 1分钟):
带电金属部件对地 (2000vac 1分钟) 各端子与不带电子部件间 (2000vac 1分钟) 使用寿命: 100 × 10⁴
次 (机械) 30 × 10⁴次 (电气) 振动: 误动作为10hz~50hz 双振幅1.5mm 冲击
: 误动作为30g, 耐受100g 防护等级: ip65

本产品的品牌是凯如,型号是ME-8108,额定电压是380 (V),超行程是120次/分 (机械),工作行程是
30次/分 (电气),额定电流是5 (A),结构类型是滚轮式,开关类型是常开,应用范围是控制运动机械
的行程及速度,产品认证是CCC,接触电阻是 25 (M),绝缘电阻是 100 (M),寿命是100000
(次),温度范围是+40 ()