

# 西门子SKD62断电保护型电动执行器

产品名称	西门子SKD62断电保护型电动执行器
公司名称	上海宗跃电气科技有限公司
价格	15.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Schneider/施耐德 型号:XD2-PA24CR
公司地址	上海市奉贤区南桥镇莘奉公路1985号4幢142室
联系电话	86 0577 27779980 13282727725

## 产品详情

xd2-pa12cr xd2-pa22cr两向十字主令开关

xd2-pa24cr xd2-pa14cr四向十字主令开关

适用于交流50hz-60hz、额定工作电压至380v及直流工作电压220v的工业控制电路中，作为磁力起动器、接触器、继电器及其它电器线路的控制之用

1、该系列所有按钮的安装孔为 22mm

2、金属式按钮采用防窜操作头，按钮不能从正面拆下。

3、所有金属触点都有切换电路和自洁的双重作用，在低电压和小电流{5v，5mv}使用中仍能保证接触触的可靠性。

4、常开与常闭接触互相独立，使用时可按需要进行组合，便于更换。

5、广泛应用交流50hz、额定工作电压0~380v及直流工作电压0~220v的工业控制电路中，作为磁力起动器、接触器、继电器及其它电气线路的控制之用。

6、标准使用环境:

周围温度：-25 ~ +55（无冰冻）

操作湿度：45 ~ 85%rh（无结露）

接触电阻：50m

绝缘电阻：100

最高耐压：3000伏，交流50赫兹耐

振动性：50赫兹，振幅约1mm

耐冲击性：大于10m/s<sup>2</sup>(约10g)

寿命机械：(100万)；电气：(3万次以上)

污染等级：3级

防护等级：ip40

适用于交流50hz或60hz、电压至380v，直流工作电压至220v的电路控制系统中。作为电磁起动器、接触器、继电器及其它电气线路的控制之用。带指示灯式按钮还适用于灯光信号指示的场合。本产品符合gb 14048.5标准。

常工作条件：1、周围空气温度为-5 ~ +40 ，24 小时内其平均值不超过+35 。2、海拔高度：安装地点的海拔不超过2000m。3、大气条件：最高温度为+40 时，空气的相对湿度不超过50%，在较底的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如+20 时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。4、污染等级：3级5、安装类别： 类

本产品的加工定制是是，品牌是Schneider/施耐德，型号是XD2-PA24CR，额定电压是220（V），额定电流是3（A），用途是控制按钮，产品认证是CCC