

西门子 可配熔断器的隔离开关3KL5230-1AB01

产品名称	西门子 可配熔断器的隔离开关3KL5230-1AB01
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	1360.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:Siemens/西门子 型号:3KA , 3KE , 3KL
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

贵公司所需要的产品 名称,型号,规格,电流,极数 , 电压等相关内容请在购买前跟店主确认。

如有产品缺货的 , 一般订货周期为三天 , 特殊产品视具体情况而定。

如需其他各类型号、规格的产品 , 请联系店主咨询

买家注意 :

- 1、本店已加入消费者保障计划 , 提供保障 , 购物更放心。
- 2、部分产品因原材料及其它原因,价格有所波动,本店网上报价可能不能及时更新 , 请您购买产品之前务必联系店主确认.
- 3、由于某些产品运费无法**计算 , 所以本店所标运费价格仅供参考 , 实际是多少就收多少 , 绝不多收 !
- 4、实体经营 , 绝无假货 ; 产品质保为一年!
- 5、如没找到您要的产品 , 敬请联系我。

可配熔断器的隔离开关3ka、3ke、3kl

结构和工作原理

-----3kl和3km开关隔离器是为室外安装的熔断器而设计.对3ka隔离器具有断开链路,3ke开关隔离器具有动触点,这两种开关隔离器都不具有熔断器.

-----这些触点由主触头和弧触头组成.如果需增加熔断器,则这些熔断器必须单独安装.

-----与3kl开关隔离器相比,3km隔离开关在后侧设有绝缘插头式连接器,并且适合安装在母排垂直连接式马达控制中心(mcc)柜内.3km开关隔离器被安装在插入式框架内,并且通过将母排插入柜中的该框架内,实现与母排的连接.拉出抽出式单元,形成附加绝缘距离.

-----3kl5,3kl6,3km和3ka隔离开关都为3级,某些类型可加装第4级(参见第12页附件).3kl70隔离开关一般为4级对于(nfc熔断器也为3级).

-----当3kl和3km隔离开关断开时,熔断器无电.所有3k隔离开关当其断电时,都可使用挂锁予以固定.然而,有时对于像3kl6,3kl7和3ke需要门偶合旋转机构,对3ke需要一个可上锁的观察面罩(3ke).

-----这些机构具有90度的操作角,并且配备有快速分合闸装置.

-----所有3k开关隔离器适合在任何气候下使用,并符合iec 947-1标准,iec 947-3标准和din vde 0660第107部分标准.同时,根据din vde 0113,3k开关可作为主合开关和急停开关.

其它类型

-----3kl5,3ka和3ke隔离开关可独立安于钢板(8hu型)或绝缘(8hp型)箱内.请查询选型和订货数据.

附件

辅助开关.有关可安装到3kl5和3kl6隔离开关上的辅助开关的数量,请参见技术数据.

3kl5,3kl6,3km,3ka和3ke隔离开关可根据需要选择前部旋转操作机构,或者根据需要,选择8uc6型门偶合旋转操作结构.3kl70隔离开关经常使用门偶合旋转机构,并可配有前部或侧部操作机构.

,加长轴可调节开关在开关柜中的安装深度.可能有必要为加长轴提供支架或导向器.

对于3ka5,3kl5和3ke隔离开关,可提供后部手操作组装套件.这些隔离开关可用作主合开关.或根据要求用作急停开关.这样,这些装置可固定到开关柜的侧壁或后壁上,并可从后部进行操作,无需门偶合.

对于3ke隔离开关提供有电动操作机构,转换开关操作机构(对于两个3ke隔离开关用作负载转换开关)可以开关绝源棒,用于以相同或不同的额定工作电流同时切换两个隔离开关.对于转换开关操作机构,具有两种型即可带和不带先断后合装置的转换开关(在种情况下,两个开关隔离器当位于中间位置时处于断开状态,而对于不带先断后合装置的转换开关,两个开关隔离器可短暂闭路).

3k隔离开关的附加附件(例如,相隔板,竖琴状触点罩).然而,某些部件已包含在隔离开关的供货范围内.

好处一览

附件范围广

可上锁

安全可靠的技术

本产品的加工定制是是，品牌是Siemens/西门子，型号是3KA，3KE，3KL，额定电压是380（V），额定电流是10（A），用途是转换开关，产品认证是CCC