

# 不锈钢方形加热炉 可进行分段加热及分段控温 根据要求定做尺寸

产品名称	不锈钢方形加热炉 可进行分段加热及分段控温 根据要求定做尺寸
公司名称	宝应县兴业电器有限公司
价格	1900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:兴业 型号:XY-fxjrl
公司地址	中国 江苏 扬州 宝应县 船闸莲花路广达辊业制造有限公司内
联系电话	86 0514 88243412 13615255052

## 产品详情

### 结构

方形加热炉是将两个半炉体的一边用不锈钢绞链连接，另一边采用进口不锈钢搭扣安装组合成炉体，炉体外开合处并配有不锈钢把手，方便用户将两个半炉自由打开或关闭，炉中安装串入合金电阻丝并填实耐高温导热绝缘的材料碳化硅炉瓦，及陶瓷纤维保温材料，外壳装有与电源接线的接线盒（两半圆炉之间有并联和串联两种接线方式）和炉体安装固定三角架。

### 用途

方形式加热炉适用于石化炼油厂研究所（院）、炼油生产装置常减压蒸馏、催化裂化、加氢裂化、延迟焦化、催化重整、芳烃分离、加氢精制、烷基化、气体分馏、沥青、制氢、脱硫、制硫等，部分炼厂还有溶剂脱沥青、溶剂脱蜡、石蜡成型、溶剂精制、润滑油加氢精制和白土精制等油管伴热装置。

本产品具有美观，清洁卫生，便于安装，可进行分段加热及分段控温。订货时，请附图说明要求，注明加热炉反应器的外径，炉体外径，炉体长度，加热段数及支架安装位置，每段电压功率及数量。

### 技术参数

1.炉体尺寸误差范围：±1.0mm。

2.功率误差范围：±5%。

3.绝缘强度：5m

4.炉瓦与反应器的间隙：2-3mm

5.工作温度：200-1000

使用方法：

- 1.将炉体的安装固定架正确的安装好（分立式和卧式），
- 2.将炉打开后把反应器安装在炉中并把炉关好合上搭扣。
- 3.按炉子的各段加热分布分别将各段的控制电源接入炉体上的接线盒，并插入热电偶，（根据各家要求不同，有轴向和径向两种插入方法）
- 4.检查炉体的绝缘程度，并有效接地，确定无误后即可开机工作。

本产品的加工定制是是，品牌是兴业，型号是XY-fxjrl，最大电压是220/380（V），功率是1000-3000（W），主要用途是加氢、裂化焦化反应装置，及油管伴热等