博罗发电机出租 博罗发电机维修 博罗发电机组

产品名称	博罗发电机出租 博罗发电机维修 博罗发电机组
公司名称	东莞市金捷机电设备有限公司
价格	200042.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Cummins/康明斯 型号:KTA19G4
公司地址	东莞市厚街镇寮厦新村南路5号1楼
联系电话	86 0769 88032787 18925829621

产品详情

机组性能三相四线

电压380v / 220v

功率因素0.8

转速1500转/分

中性点接地

频率50hz

防护等级ip22

机组结构用优质钢材特制焊接底座柴油发动机、交流发电机及冷却系统、控制系统安装在同一底座上成套供应整体吊装方便。

防 震 脚底架配有防震脚垫，具有良好的防震性能，可以消除机组与地面之间的振动传输。

发 动 机柴油发动机，直流电启动，自带风扇、水箱闭式循环冷却，高压润滑系统，全自动电子调速，1500转/分、四冲程，使用工业柴油，耗油量特低，用油量随负载自动调节。调速方式为电子调速。运行12小时内允许1小时超载10%。符合标准：b.s.s.5514、bs85514

24v直流启动马达

发动机带动之充电发电机

发动机启动马达

高效能冷却水箱，由发动机带动之风扇冷却

风扇防护罩

燃油过滤器

机油过滤器

水过滤器

空气过滤器

电子调速器

低油压开关

高水温开关

工业消声器、弹簧软管

发电机交流发电机，使用高级润滑脂长寿命轴承，无电刷，旋转磁场自励，绝缘等级h级，防护等级ip22，自带风扇冷却，自动稳压装 置，转子和励磁机灌注高温聚酯胶，防止油性物质腐蚀，发电机额定升温125°C，符合标准：bsen60034，bss5000，ude0530，nema mg1-22和iec34。

电压调节率以下各种情况电压调节率均在±1%

功率因素在0.8-1.0之间

从空载至满载负载波动

突加突减负载瞬时稳定

转速下跌4.5%范围内

随机电压波动空载线电压最大波型畸变不大于1.5%

三相平衡负载,线电压最大波型畸变大于5%

频率调节率从0-100%负载变化，频率同步

电子调速不大于1.0%

机械调速不大于4.5%

随机频率波动负载从0-100%，频率波动不大于0.25%

防 干 扰电磁影响符合bs8000标准

vde等级在dg和n之间

电话影响tif值小于50

bs4999第40部份thf值小于2%

启动电池24v低铅酸启动电池及电池及连接线（供方提供）

喷　漆每台机组在喷漆前做过很好的金属处理，喷两次防锈油漆作为底漆，并喷两次防油光亮金属油漆作为面漆，符合标准：bss4800 10c33

测　试所有机器在出货前经过严格的测试，并附有测试报告，报告中记录有详细的测试数据

用油标准符合国家标准0#轻柴油

符合国际标准15w-40cf4级机油

随机资料发动机零件目录

发动机使用及保养手册、发电机说明书、产品合格证

发电机组配置清单

项目	名称及规格	数量	备注
1	空气开关	1个/台	附件
2	消声器	1套/台	附件
3	防震软管（波纹管）	1套/台	附件
4	弯头	1套/台	附件
5	法兰	1套/台	附件
6	法兰垫片	1套/台	附件
7	蓄电池	1个/台	附件
8	电池连接线	1套/台	附件
9	防震胶垫	1套/台	附件
10	随机资料	1套/台	资料

本产品的加工定制是是，品牌是Cummins/康明斯，型号是KTA19G4，输出功率是450（KW），额定电流是810（A），频率是50（Hz），转速是1500（RPM），电压是400（V），产品认证是9001