

厂价直销

韩国大宇150KW柴油发电机组

产品名称	厂价直销 韩国大宇150KW柴油发电机组
公司名称	扬州海弘机电设备有限公司
价格	113000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:DAEWOO/大宇 型号:P086TI
公司地址	扬州市江都区城北工业园(双锦路)
联系电话	15366422888 18901444789

产品详情

韩国大宇柴油发电机组技术参数一、技术规范(1)机组型号:150gf常用功率(kw):150 1小时功率(kw):199
频率:50hz 输出电压:400/230v转速:1500rpm 功率因数:cos =0.8(滞后)机组燃油耗(g/kw*h) 221
机油耗(g/kw*h) 1.5最大输出电流(a):270 排温 600相数/线数:三相四线 噪声 105db(a)外型
尺寸(mm):2500*946*1404 重量:1450kg(2)柴油机:品牌:大宇 产地:韩国型号:p086ti 冷却:闭式水冷
却启动方式:24v直流自启动 汽缸数:6供油方式:直喷 汽缸总排量l:15.5冷却方式:水冷 燃油型号:
国产0#轻柴油 调速方式:电子调速 机油型号:cd缸径×冲程mm:111×139 进气方式:涡
轮增压(3)发电机:品牌:海华 产地:江苏扬州 型号:sf-150-4 绝缘等级:h 电压控制方式:avr
电压: 4% 额定电压(v):400/230 防护等级:ip23频率:50hz 相数/接线:三相四线/y型绕接频率调整
率(%): ±0.5(稳态) 电压调整率(%): ±0.5(稳态) +10~-7(瞬态) +20~-15(瞬态)频率波动率(
%): ±0.5 电压波动率(%): ±0.5二、配置a) 标准配置工业用水冷柴油发动机单轴承防滴式发电
机,ip22防护,绝缘等级h50 环境温度散热器,双层散热电启.标准空气过滤器出线开关钢制底座带防震垫消
声器蓄电池空气开关柜(手动)用户操作手册备注:1.机组均采用整体式结构,所有部件均稳固的安装在结实
的底座槽钢之上。 2.确保无漏油,漏水等不良现象。 3.直喷式发电机组在海拔小于1000米,无需修
正功率;1000-3000米之间,每上升500米修正4%,3000-5000米之间,每上升500米,修正6%。 公司名称:江都市
海华发电设备厂公司地址:江苏省江都市城北工业园门户网站: <http://www.yzhaihua.cn>
<http://www.yzhaihua.com>直销网址: <http://www.jdhaihua.cn> <http://www.hbfdjz.com>24小时直
销热线: 0514-86829289 或 18901444789 (张经理) 电话: 0514-86829289 传 真
: 0514-86828339

本产品的加工定制是是,品牌是DAEWOO/大宇,型号是P086TI,输出功率是150(KW),额定电流是270(A),频率是50(Hz),转速是1500(RPM),电压是400(V),产品认证是ISO9001