DZ-400-2D单室真空包装机

产品名称	DZ-400-2D单室真空包装机
公司名称	廊坊坤明机械设备有限公司
价格	2400.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:真空封口机 品牌:瑞立
公司地址	大城县平舒镇王庄村
联系电话	15030679988

产品详情

设备名称：单室真空包装机设备型号：dz-400-2d（全不锈钢，微电脑操作系统）

微电脑操作系统，让您对机器设置更加的准确无误，防尘！防水！防污渍

全景高强度防爆钢化有机玻璃,永不变形！！

本机器享受保修五年服务！

设备简介 真空机以塑料复合薄膜或塑料铝箔复合膜为包装材料，对各种仪器药品、粮食、果品、酱
、水产品、土特产、化工原料、电子元件及军用品等。不论是固体，粉状，糊状或液体均可进行真空
于袋内真空度高，可有效的防止脂类品氧化和好氧性细菌繁殖而引起的物品腐败和变质，达到保质，
保色的功能，延长产品（商品）的储存期限，同时对某些松软的物品，经过真空包装后缩小包装体积
储存。

设备特点 本机盖采用全透明有机玻璃，对包装过程一目了然。本机具有抽真空、封口一次完成功能
包装材料和包装要求，该机设有真空度、热封时间等调整装置，以达到最佳包装效果， 本机可根据
配备换字方便、印字清晰的印字装置，即在封口的同时，在封口线上印上保质期、出厂日期或出厂
家食品标签法的规定; 本机具有设计先进、功能齐全、性能稳定可靠、适用范围广、封口强度好、
便等特点，是目前较理想的真空包装机。

操作步骤 a:接通电源 b:打开电源开关，根据真空包装的要求设定真空时间
c:根据真空袋的材质来设定封口温度和封口时间 d:放置产品到封口条上 e:压下真空盖开始抽真空
f:当达到一定真空度后，进入封口程序 g:封口结束后进入冷却状态，然后放气，包装完成

技术参数 电源：220v/50hz 功率：0.75kw 真空室尺寸：400x400x115mm 封口尺寸：400x10mm
抽气速度：20m3/h 包装能力：3～4r/n 外形尺寸：490x540x900mm 整机重量：75kg

220v电源接口，即插即用

闸刀控制设计，安全可靠！

dz-400-2d

本机整机图

本机真空室

本机操作面板

本机真空表

包装样品

生产车间

操作注意事项

本产品的加工定制是是，类型是真空封口机，品牌是瑞立，型号是DZ-400-2D，功率是0.75（Kw），重量是75（kg），外形尺寸是490X540X900（mm），包装材料是薄膜，包装类型是袋，生产能力是3-4（次/分），自动化程度是全自动，适用对象是奶茶,果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,酸奶,鲜奶,果冻,酱类,牙膏,液体酒精,口服液，适用行业是餐饮,食品,日化,医药,烟酒,服装,化工,家纺,玩具，售后服务是整机保修