

氩气保护焊IGBT逆变数字化脉冲氩弧焊机WSM-315/400/500

产品名称	氩气保护焊IGBT逆变数字化脉冲氩弧焊机WSM-315/400/500
公司名称	上海良捷机电设备有限公司
价格	4250.00/个
规格参数	品牌:正特 型号:WSM-315 用途:焊接
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号6幢241室
联系电话	021-59909287 15000933602

产品详情

主要特点：

采用西门子igbt模块；微电脑控制技术；

具有提前送气、滞后停气、电流爬升、电流衰减等功能，且精确调节，易于控制；

脉冲频率、占空比、峰值、基值可任意调节；

数显表头，焊接电流精确预置；

软开关交换，整机效率高，可靠性高。

标准技术规格

订货号	zt5162	zt5163
产品型号	wsm-315	wsm-400
输入电压、频率	3 ~ 380v 50/60hz	
额定输入容量	10kva	14kva
输出电流范围	5 ~ 315	5 ~ 400
额定负载率	60%	60%
外形尺寸	650 × 320 × 570	650 × 320 × 570
重量	43kg	43kg
气体流量装置	191#	191#
焊枪	wp-26或(or)qs-315-c	qs-400-c

注：以上为wsm-315不含税报价，如需增值税发票请注明并加

10%，其他型号请联系客服或电话咨询。

本产品的品牌是正特，型号是WSM-315，用途是焊接，工作形式是弧焊，驱动形式是电动，电流是直流（A），作用对象是金属，焊接原理是冷焊，作用原理是脉冲，样式是便携式，加工精度是精密，保护气体类型是氩气，是否二手是全新，额定输入容量是13.8KVA，负载持续率是60%，产品别名是氩弧焊机