

无损探伤恒频X射线探伤机、探伤仪

产品名称	无损探伤恒频X射线探伤机、探伤仪
公司名称	丹东奥龙射线仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥龙 测量范围:A3钢8mm~60mm
公司地址	中国 辽宁 丹东市 富民大街46号
联系电话	86 415 6278857 13941541130

产品详情

品牌	奥龙	型号	1005,1605 , 2005 , 2505 , 3005....
测量范围	A3钢 8mm~60mm	测量精度	毫米
尺寸	225*225*550~345*345*800 (mm)	重量	14.5~42.6 (kg)

3010恒频x射线探伤机3010constant frequency x-ray detector

特点：

- 1、射线发生器采用不锈钢外桶设计
- 2、双极垂直加高压设计
- 3、油冷却接头快速插头设计
- 4、采用进口x射线管
- 5、控制抬采用彩色只能触屏操作显示
- 6、内部采用进口工业级plc控制
- 7、操作简单，有较强的抗干扰性，性能稳定、可靠

技术参数：

- 1、管电压：30~300kv步长1kv连续可调
- 2、管电流：0~10ma步长0.1ma连续可调
- 3、最大穿透力：45 #a3钢75mm黑度 > 1.天津 型胶，焦距600mm,显.定影各5min

适用范围：

- 1、适用于探伤室及固定场所x射线拍片检测
- 2、特别适用于中厚板材的x射线检测