

陶瓷管便携式X射线探伤机、探伤机

产品名称	陶瓷管便携式X射线探伤机、探伤机
公司名称	丹东奥龙射线仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥龙 型号:XXG-1605~3505 测量范围:穿透A3钢19mm~60mm
公司地址	中国 辽宁 丹东市 富民大街46号
联系电话	86 415 6278857 13941541130

产品详情

品牌	奥龙	型号	XXG-1605~3505
测量范围	穿透A3钢 19mm~60mm	测量精度	mm
尺寸	225*225*530~345*345*800 (mm)	重量	14.5~38 (kg)

特点：

x射线发生器体积小，阴极接地，风扇强迫冷却；

重量轻，携带方便，操作简单；

严格按照1：1方式工作休息；

严格控制生产工艺，造型美观，结构合理。

技术指标：

x射线管：波纹陶瓷管

管电压：100 ~ 3000kv (连续可调)

管电流：5ma

输入：2.5kw

焦点尺寸：2.0 × 2.0mm

辐射角度：40 + 5 °

灵敏度：优于1.5%

底片黑度：> 1.5

焦距600 mm ,曝光时间5min , 双面铅箔增感

最大穿透能力：60mm(a3钢)

技术指标

波纹陶瓷管便携式x射线探伤机

型号	输出电压(kv)	输入(kw)	焦点尺寸(mm)	辐射角度	最大穿透(mm)	发生器重量(kg)
xxg-1605	80~160	1.5	0.8*0.8	40+5 °	19	14.5
xxg-2005	100~200	2.0	2.0*2.0	40+5 °	30	18
xxg-2505	150~250	2.5	2.0*2.0	40+5 °	40	30.5
xxg-3005	170~300	3.0	2.5*2.5	40+5 °	50	36.5
xxg-3505	180~350	3.5	2.5*2.5	40+5 °	60	38