

定向便携式X射线探伤机 奥龙

产品名称	定向便携式X射线探伤机 奥龙
公司名称	丹东奥龙射线仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥龙 型号:XXQ1005~3505 测量范围:A3钢8mm~60mm
公司地址	中国 辽宁 丹东市 富民大街46号
联系电话	86 415 6278857 13941541130

产品详情

品牌	奥龙	型号	XXQ1005~3505
测量范围	A3钢 8mm~60mm	测量对象	铝制品，钢管，等金属元件
测量精度	mm	分辨率	无
尺寸	190*190*530~345*345*800 (mm)	重量	11.1~47 (kg)

特点： x射线发生器体积小,阳极接地,风扇强迫冷却 重量轻,携带方便,操作简单 按1:1方式工作休息
造型美观,结构合理 设备主要配置： x射线管 壹支 5ma 射线公司产 发生器 壹台 射线公司产
连接电缆 壹根 25 米 射线公司产 控制器 壹台 t4777型 射线公司产 电源电缆 壹根 10 米 射线公司产
接地线 壹根 5 米 射线公司产 附件 壹套 射线公司产

技术指标

定向便携式x射线探伤机 (玻璃壳体)

型号	输出电压(kv)	输入(kw)	焦点尺寸(mm)	辐射角度	最大穿透(mm)	发生器重量(kg)
xxq-1005	60~100	1.2	0.8*0.8	40 °	8	11.1
xxq-1605	80~160	1.5	0.8*0.8	40 °	19	15.2
xxq-2005	100~200	2.0	1.5*1.5	40+5 °	30	23
xxq-2505	150~250	2.5	2.0*2.0	40+5 °	40	35
xxq-3005	170~300	3.0	2.3*2.3	40+5 °	50	45.5
xxq-3205	180~320	3.2	2.5*2.3	40+5 °	55	45.5
xxq-3505	180~350	3.4	2.8*3.0	40+5 °	60	47

周向(锥靶)辐射便携式x射线机 (玻璃壳体)

型号	输出电压(kv)	输入(kw)	焦点尺寸(mm)	辐射角度	最大穿透(mm)	发生器重量(kg)
xxh-1005	60~100	1.2	1.0*3.5	30+5 °	4	11.1
xxh-1605	80~160	1.5	1.0*3.5	30+5 °	12	15
xxh-2005	100~200	2.0	1.0*3.5	30+5 °	24	21.5
xxh-2505	150~250	2.5	1.0*2.4	30+5 °	34	33.5
xxh-3005	170~300	3.0	1.0*2.3	30+5 °	44	40
xxh-3205	180~320	3.2	1.0*5.0	30+5 °	45	40
xxh-3505	180~350	3.4	1.0*5.0	30+5 °	52	42.6