软管管坯 巨波 各种 800（mm）

产品名称	软管管坯 巨波 各种 800（mm）
公司名称	江苏长风波纹管有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:巨波 材质:各种 管道口径:800（mm）
公司地址	江苏省东台市溱东镇青蒲工业区
联系电话	0515-85520868

产品详情

品牌	巨波	材质	各种
管道口径	800（mm）	管道厚度	各种（mm）

金属软管及管坯产品介绍

不锈钢金属软管（简称软管）是现代工业管路中的一种高品质的柔性管道。它主要由波纹管、网套和接头组成。它的内管是具有螺旋形或环形的薄壁不锈钢波纹管，波纹管外层的网套，是由不锈钢丝或钢带按一定的参数编织而成。软管两端的接头或法兰是与客户管道的接头或法兰相配的。 软管的波纹管是由极薄壁的无缝或众焊不锈钢钢管经过高精度塑性加工成形的。由于波纹管轮廓的弹性特性决定了软管具有良好的柔软性和抗 疲劳性，使它很容易吸收各种运动变形的循环载荷，尤其在管路系统中有补偿大位移量的能力。我们提供的金属软管及管坯的公称通径范围为dn6-1000mm，长度任选。 网套是软管安装在压力管道中的主要承压件，同时对波纹管起保护作用，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢丝或 钢带进行编织，揽月牌软管的压力范围一般问pn0.6-32.0mpa，最高达42.0mpa。 由于制作软管主要零件的材料是采取奥氏体不锈钢，因而保证了软管优良的耐温性和耐腐蚀性，软管的工作温度范围极大，为-196-600oc，使用的软管按管道所同介质的腐蚀性选择使用的不锈钢牌号，即可保证软管的耐腐蚀性。 波纹金属软管具有了良好的柔软性、抗疲劳性、耐高温、耐高低温、耐腐蚀性等诸多特性，他相对其它软管（橡胶、塑料软管）的寿命就要高出许多，故它又具有较高的综合经济效益，随着现代工业的发展，对耐高温、耐高压的波纹金属软管的需求量亦愈来愈大。 软管使用范围：需要充分挠性的输送管，防止振动处所配管，对蒸汽、煤气、空气、重油、石油、化工药品类等均使用。