

# 全高波半高波型膨胀节 巨波

产品名称	全高波半高波型膨胀节 巨波
公司名称	江苏长风波纹管有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:巨波 材质:各种 管道口径:8000 ( mm )
公司地址	江苏省东台市溱东镇青蒲工业区
联系电话	0515-85520868

## 产品详情

品牌	巨波	材质	各种
管道口径	8000 ( mm )	管道厚度	各种 ( mm )

### 全高波 ( 半高波 ) 矩形圆角补偿器

矩形圆角膨胀节参照美国“ce”标准和国际通用产品并结合我国电厂特殊情况研制的新型电厂烟风道柔性管道，本产品是电厂、冶金、水泥、石化设备系统大通断面积烟气介质输送管道安全运行的重要组成部分，在温度、载荷造成的几何非线性和材料非线性的形变中较之同类单斜角、双斜角、风箱角、低波切点小圆珠笔角产品显示出卓越的工作我玫优秀的质量品质，国内各设计院、工程单位、工程业主选用认同率越来越高并得到了广泛推广应用。本产品可以制成单向量热位移单体膨胀节，也可以加入相应结构件组成适应复杂力系的三维补偿膨胀节，满足了管系建设经济性和安全运行可靠性要求，给管系设计、施工、运行、维护带来了方便，使国内管系建设工艺接近或赶上发达国家水平。

1、本产品边角以大圆弧过渡构成矩形断面，边角过角段应力水平降低，根除了变形死角和产品在线运行时整体均匀变形，因而降低区域性高应力破坏风险，延长了产品的使用寿命。2、本产品在整体不失稳和保持基本工作刚度条件下降低管系推力，提高了产品的热补偿能力，达到降低管线建设中柔性件投入成本。3、由于几何形状的适应性变更，本产品在外加拉应力、压应力和交变应力作用下能处在良性力系中可靠工作，回避了局部应力风险区，在含有h2so、co、h2烟气气氛中工作时，有效改善了应力腐蚀裂[see]和腐蚀疲劳断裂(cff)的恶化趋势，在不影响使用寿命前提下，提高了产品的热循环许用次数。4、本产品在波纹管焊装时，焊缝可以远离圆弧切点，在矩形单边长小于2m时，焊缝可以 / 戌少一道，焊缝对口错边量大大降低，产品任一位置波纹管断面形状和波纹包络线误差极小，波纹成形，拉弯成形丰满圆滑；符合波纹管疲劳寿命良好最大值理论判据。5、本产品拐角处圆弧钢板焊装加固，接口以槽钢制做结构件，增强了产品结构刚度，且整体产品线条流畅，外观亮丽