HH—99A光纤熔接机、迷你光纤熔接机、便捷式熔接机

产品名称	HH—99A光纤熔接机、迷你光纤熔接机、便捷式熔接机
公司名称	沧州恒通通信设备有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:光纤熔接器 品牌:恒辉
公司地址	河北省沧州市青县韩商工业园区双兴路6号
联系电话	13932722638 13293488777

产品详情

表1-1 主要技术指标

适用光纤类型	sm(g.652\\ g.657)，mm，ds(色散位移)，nzds(非零色散位移)
适用光纤芯数	单芯
适用光纤直径	包层直径125μm，涂覆层直径250～900μm
熔接模式	预存40组，用户自定义80组
平均接续损耗	0.02db(sm)，0.01db(mm)，0.04db(ds)，0.04db(nzds)
回波损耗	优于60db
接续时间	8sec(典型值)
接续损耗评估	有
拉力实验	2n（可选）
显示	4.3英寸彩色lcd，支持中英文显示
光纤放大倍数	x,y独立显示（300倍）x,y同时显示（200倍）
电源供电	11.1v锂电池，13.5v/5a电源适配器，12v随车电源
电池	典型工作250次（熔接/加热/热剥），单次充电2.5h，可循环充电500次
接续结果存储	5000组最新记录存储
数据接口	usb2.0
操作环境	海拔0～5000m,相对湿度0～95%（无冷凝结露），温度-15°C～50°C，最大风速15m/s
存储条件	相对湿度0～95%（无冷凝结露），温度-40°C～80°C(除电池)，温度-10°C～40°C(电池
设备重量	1.5g(含电池)
耐腐蚀性	设备组件、零部件以及所用材料符合防腐要求，流体污染不受侵蚀
尺寸	150d×125w×125h(mm)

表1-2 热缩器

适用光纤线缆直径	250μm，900μm，2～3mm
适用热缩套管长度	60mm，50mm，40mm 25mm (fp-03)
加热时间	25sec(60mm)，20sec(40mm) 10 s -100s（可调）
加热温度	100°C～180°C（可调）

1.1 熔接机标准配置

表1-3 熔接机标准配置

序号	产品名称	示意图	数量
1	hh-99a光纤熔接机		1
2	电源适配器		1
3	交流电源线		1
4	车载12v直充电源线		1
5	备用电极棒		1
6	冷却托盘		1
7	携带包		1
8	三口米勒钳		1
9	蝶形光纤剥线钳		1
10	光纤熔接机配套夹具		7
11	清洁吹尘、毛刷		1
12	光纤熔接机说明书	-	1
13	光纤切割刀		1

本产品的加工定制是否，类型是光纤熔接器，品牌是恒辉，型号是HH-99A，电源电压是220（V），频率是55（KHz），功率是300（W），适用范围是光纤通信工程，规格是多用途熔接机