

冷却塔填料|冷却塔填料价格|冷却塔填料厂家|玻璃钢填料

产品名称	冷却塔填料 冷却塔填料价格 冷却塔填料厂家 玻璃钢填料
公司名称	河北盛润玻璃钢有限公司
价格	296.00/个
规格参数	加工定制:是 含量 :98 (%) 材质:玻璃钢
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路
联系电话	86-03188222862 13931833986

产品详情

产品展示

冷却塔填料清洗方法（一）：
人工清扫冷却塔内脱落的垢渣；

用高压水枪反复冲洗填料，清除清洗下的污泥水垢等；

用50 左右热水将tnb安全高效除垢剂溶解后用冲洗泵反复冲洗填料，直至水垢冲洗干净（若填料使用期限较长，引起老化及坍塌，建议更换填料），同时加入杀菌灭藻剂，彻底杀灭生物藻类及细菌；

确认系统各处全部清洗干净后，排去污水；

用清水冲洗填料及塔身内外；

恢复系统各处，补水即可使用；

全部恢复后，请甲方管理人员验收；

撤离乙方物品，打扫现场卫生；

工期：根据实际情况定。

冷却塔填料清洗方法（二）：

- 1、临时用塑料布搭建一个大水池；
- 2、将清洗剂加入清水中；

- 3、将填料从冷却塔中拆下来放入药池中浸泡；
- 4、将浸泡干净的填料用清水冲洗干净后装回冷却塔；
- 5、用粘有药剂的布放在冷却塔补水器上，将补水器口浸泡疏通；
- 6、用同样的方法将冷却塔底盘水垢进行清除干净；
- 7、用清水冲洗填料及塔身内外；
- 8、恢复系统各处，补水即可使用；
- 9、工期：根据实际情况定。

性能特点：

斜交错冷却塔填料由水利电力科学研究院冷却水研究所设计，本填料片型横断面呈梯形斜波，提高了填料中的汽水搅动和减缓水膜下溅速度，在填料中延长了热交换时间，提高了散热性能。具有较好的综合性能。通道面积大，粘接牢固，整体组装刚度好，可广泛用于工业冷却塔，本厂目前生产有聚氯乙烯（pvc）（cpvc），聚丙烯（pp）材质。阻燃性能好，氧指数 30 斜交错填料具有技术先进，设计合理，数据可靠，经久耐用，经过试验和生产运行表明冷却效果好，通风阻力小，亲水性能强，接触面积大等优点。斜交错填料采用圈料和螺杆组装两种形式，倾斜角一般为60度，主要用于圆型逆流式冷却塔。

规格

外形尺寸：宽度200 250，300mm，长度不限。

特点：

- 1、适应温度120 ~ -35
- 2、化学稳定性好，耐酸、耐碱及有机溶剂的腐蚀；
- 3、阻燃自熄性好，氧指数 31；
- 4、产品亲水性能强，成膜性好，易于填料的热传导。
- 5、长度：可根据用户需求加工，长度不限。
- 6、片厚：0.35 ~ 0.6 ± 0.05mm
- 7、工作温度：-30 -120

物流/快递说明

公司产品种类较多，运输方式不同，运输价格差异较大，详情请拨打13831879393咨询。

本产品的加工定制是是，含量 是98（%），材质是玻璃钢，厂商是盛润，密度是122（g/cm³），执行质量标准是9000，规格是齐全