

红色火山岩 无烟煤 水过滤

产品名称	红色火山岩 无烟煤 水过滤
公司名称	巩义市西村泰盛磨料厂
价格	面议
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南 巩义市 西村工业区
联系电话	400052-9018 13137133168

产品详情

在线交易的客户 请联系我们在线工作人后再采购合适你用的无烟煤滤料

泰盛无烟煤滤料详细简介：

泰盛精制无烟煤滤料：

采用山西优质无烟煤为原料，经精选、破碎、和两次筛分而成，机械强度高，抗压性能好，化学性能稳定，不含有毒物质，耐磨损，在酸性、中性、碱性水中均不溶解，另外无烟煤颗粒表面粗糙，有良好的吸附能力，孔隙率大(> 50%)，有较高的含污能力，因质轻，所需反冲洗强度较低，可节省大量反冲洗水量及电能。

无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的最佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。

无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的最佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。

无烟煤滤料主要用途：适用于双层及三层滤池，各种污水过滤器、净水机械过滤器及化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理、生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度300—400mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水

汽冲洗或辅以表面冲洗。

无烟煤滤料产品理化指标：

含泥量%	4	固定碳%	80%
比重g/cm ³	1.4 ~ 1.6	容重g/cm ³	0.947
磨损率%	1.4	空隙率%	47 ~ 53
破碎率%	1.6	盐酸可溶率%	3.5

无烟煤滤料常用规格：0.5-0.8mm 0.8-1.2mm 0.8-1.8mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm

包装及储运：用白色编织袋包装，净重50kg、吨包、也可按客户要求订制包装。

注意事项：

- 1、运输与装卸：无烟煤滤料在运输过程中，不得用铁钩拖拽，应防止与坚硬物质混装，不可强烈振动、磨擦、踩、砸，严禁抛掷，应轻装轻卸，以减少无烟煤滤料破碎，影响使用。
- 2、储存：应储存于阴凉干燥处，防止内外包装袋破裂，防止受潮和吸附空气中其它物质，影响使用效果。严禁与有毒有害气体或易挥发物质混放，存放要远离污染源。

联系方式：巩义市西村泰盛磨料厂地址：巩义市西村工业区联系人：齐景手机：13137133168座机：0371-60268500qq：2718157609邮箱：taisheng998@163.com

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温，类型是高效，品牌是泰盛，吸附率是100（%），抗压力是98（kgf），密度是1.5（g/cm³），孔隙率是48（%），磨损率是0.3，硬度是1.6，化学成分是碳，盐酸可溶率是0.2（%），规格是0.2——8mm