

出售 进口at气动执行器

产品名称	出售 进口at气动执行器
公司名称	深圳市创为机电设备有限公司
价格	750.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:HONEYWELL/霍尼韦尔 型号:CN6120A1002
公司地址	深圳市宝安区新安街道办裕安路南侧二十五区普 安工业区D栋(三至八层)六楼615号
联系电话	13510158206

产品详情

深圳市创为机电设备有限公司：www.szcwsky.com销售热线0755-23056158，手机13510158206，商务qq 13252116 或 809371539

美国霍尼韦尔honeywell 风门执行器cn6120a1002

霍尼韦尔cn系列风门执行器cn7505a2001 cn7510a2001 cn7220a2007

接受2-10v或4-20ma信号输入的调节马达，它可用于调节阀门或风门的正反比例作用。特点：
1.ip54防护等级 2.工作温度-40-80度,相对湿度为5-95% 3.内置24vac变压器给马达执行器工作电源
4.现场0-90度可调行程 5.端部开关功能/容量 spdt开关230v,5(3)a用于带有端部开关的型号 6.连杆安装
用于圆形连杆8..16 mm;方形连杆6..13 mm 7.带手动操作 附加描述 * 通过开关的可选旋转方向。 *
当没有电源时,执行器保留位置。 * 可移动接线盒。 * 执行器带有完整包安装件。 *
用于调节控制型号:控制输入信号可以是电压或电流。 * 用于调节控制型号:
自动转换变光开关。带有这种功能,控制输入信号的全范围将用于适用的角度或旋转。 .

风阀驱动器dca , tj model , 调节型 , 24v , (usd price)cn7505a2001 5nm,24v,non-spring
return,floating&modulating control damper actuator,with feedbackcn7510a2001 10nm,24v,non-spring
return,floating&modulating control damper actuator,with feedbackcn7510a2209 10nm,24v,non-spring
return,floating&modulating control damper actuator,with aux.switchcn7220a2007 20nm,24v,non-spring
return,modulating control damper actuatorcn7234a2008 34nm,24v,non-spring return,modulating control damper
actuator

风阀驱动器dca , tj model , 开关/浮点型 , 24v , (usd price)cn6105a1011 5nm,24v,non-spring
return,on/off&floating control damper actuatorcn6110a1003 10nm,24v,non-spring return,on/off&floating control
damper actuatorcn6110a1201 10nm,24v,non-spring return,on/off&floating control damper actuator,with
aux.switchcn6120a1002 20nm,24v,non-spring return,on/off&floating control damper actuatorcn6134a1003

34nm,24v,non-spring return,on/off&floating control damper actuator

风阀驱动器dca , tj model , 开关/浮点型 , 230vac , (usd price)cn4620a1001 20nm,230v,non-spring return,on/off&floating control damper actuatorcn4634a1001 34nm,230v,non-spring return,on/off&floating control damper actuator

风阀驱动器 辅助开关 , (usd price)ssw2 2 ext. aux switches package for n05/ n10sw2 2 ext. aux switches package for n20/ n34

honeywell 公司ugv系列级电磁阀可用于各种燃气燃烧器的燃料供应控制。电磁阀从dn10到dn100 (1/2" ~ 4"); 包括快开快关、慢开快关; 流量调节; 螺纹或法兰连接; 常关常开等各种类型可供选择。一般特性: (1) ve400aa为点火电磁阀, ve4000(a, b, c)为“a”级常闭电磁阀。(2) 电磁阀电源: 24v、110v和220v, 50/60hz。常用型为: 220v, 50/60hz。(3) 安全使用次数: ve4010 ~ ve4015 > 20万次; ve4020 ~ ve4100 > 10万次。(4) 使用环境温度: -15c ~ 60c。(5) ve4000a/b型阀门开启时间< 1秒, 开启频率< 20次/分(6) ve4000c型阀门开启时间5-30秒可调, 开启频率< 1次/分(7) 电磁阀关闭时间: < 1秒。(8) 防护等级: ip54, 可选ip65。型号选择: ve400aa - 系列点火电磁阀: 常用型号 供电电压 管道尺寸 最大供气压力(mbar)ve408aa1007 230vac ? " 500ve410aa1003 230vac 3/8 " 200ve415aa1008 230vac ? " 200ve420aa1001 230vac ? " 200ve4000a1 无流量调节功能, 通断, 常闭, 快开螺纹连接电磁阀: 常用型号 供电电压 管道尺寸 最大供气压力(mbar)ve4010a1006 230vac 3/8 " 360ve4015a1005 230vac ? " 360ve4020a1062 230vac ? " 200ve4025a1061 230vac 1 " 200ve4032a1000 230vac 1 ? " 200ve4040a1003 230vac 1 ? " 200ve4050a1002 230vac 2 " 200ve4065a1000 230vac 2 ? " 200ve4000b1 - 具有流量调节功能, 通断, 常闭, 快开螺纹连接电磁阀: 常用型号 供电电压 管道尺寸 最大供气压力(mbar)ve4010b1005 230vac 3/8 " 360ve4015b1004 230vac ? " 360ve4020b1046 230vac ? " 200ve4025b1045 230vac 1 " 200ve4032b1041 230vac 1 ? " 200ve4040b1044 230vac 1 ? " 200ve4050b1043 230vac 2 " 200ve4065b1017 230vac 2 ? " 200ve4080b1016 230vac 3 " 200ve 4000b3 -具有流量调节功能, 通断, 常闭, 快开螺纹连接电磁阀: 常用型号 供电电压 管道尺寸 最大供气压力(mbar)ve4065b3005 230vac dn65 200ve4080b3004 230vac dn80 200ve4100b3000 230vac dn100 200

ve4000 c1- 具有流量调节和缓慢开启功能的通断常闭阀常用型号 供电电压 管道尺寸 最大供气压力(mbar)ve4010c1094 230vac 3/8 " 200ve4015c1003 230vac ? " 200ve4020c1003 230vac ? " 200ve4025c1002 230vac 1 " 200ve4032c1008 230vac 1 ? " 200ve4040c1001 230vac 1 ? " 200ve4050c1000 230vac 2 " 200honeywell ve5000及v5055系列阀门及v4055、v4062电液执行器驱动阀门, 可用于各种燃气燃烧器的燃料供应控制。阀门口径从2"、dn65、dn80、dn100; 包括慢开快关; 流量调节; 螺纹或法兰连接等各种类型可供选择。1. 阀门的一般特性: (a) v5055、ve 5000系列电磁阀为常闭型电磁阀。(b) 使用环境温度: -15c ~ 60c。(c) 电磁阀关闭时间: < 1秒。(d) v5055系列为螺纹连接阀体。(e) ve5000系列为法兰连接阀体。2. v4055系列单段式阀门驱动器及v4062系列双段式阀门驱动(a) v4055a系列执行器可实现阀门的慢开/快关控制。开启时间为13秒(60hz), 或26秒(60hz)。关闭时间小于1秒, 用电, 220vac 或 120vac (50/60hz)(b) v4062a此系列执行器可实现阀门的慢开/快关及大、小火切换双段控制。全行程开启时间为13秒(60hz), 或26秒(60hz)。关闭时间小于1秒, 用电, 220vac 或 120vac (50/60hz)。3. 常用型号: v4055a1114 13秒开启(60hz), (220-240vac, 50/60hz)v4055a1080 26秒开启(60hz关闭时间小于1秒, v4062a1107 220-240vac 50-60hz, 26秒(60hz)全行程。v5055a 1061 螺纹连接阀门, 阀门口径: 1" v5055a 1145 螺纹连接阀门, 阀门口径: 1-1/2" v5055a 1152 螺纹连接阀门, 阀门口径: 2" v5055a 1160 螺纹连接阀门, 阀门口径: 2 1/2" v5055a 1178 螺纹连接阀门, 阀门口径: 3" ve5065a3005 法兰连接, 阀门口径: dn65ve5080a3004 法兰连接, 阀门口径: dn80ve5100a3000 法兰连接, 阀门口径: dn100honeywell vq400 系列电磁阀可用于各种燃气燃烧器的燃料供应控制。电磁阀从 dn20~ dn50(3/4" ~ 2"); 包括快开快关、慢开快关; 流量调节等各种类型可供选择。1. 一般特性(1) vq400 电磁阀可通过连接法兰连接以下管路尺寸: (法兰需单独订货)dn20, dn25, dn32, dn40, dn50。(2) 阀门寿命: vq420/425< 60万次, vq440/450<30万次。(2) 电磁阀电源: 24v、110v和220v, 50/60hz。(3) 最大允许流动燃气管路压力: < 200mbar/360mbar 可选。(4) 旁路电磁阀电磁阀尺寸: vq440/450为1", vq

420/425为3/4"。(5)使用环境温度：-15 c ~ 60 c。(6)快开型阀门，开启时间<1秒，慢开阀开启时间5-30秒可调。(7)电磁阀关闭时间：<1秒。(8)vq400

组合电磁阀可加装燃气压力保护开关及阀门泄露检测器。(9)防护等级：ip54，可选ip65。2. 标准及认证· gas appliance directive (90/396/eec) pin: ce--0063ar1520 · low voltage directive (73/23/eec) · electro magnetic compatibility directive (89/336/eec)3. 常用型号：(220...240 vac，50/60hz)vq420aa1005 3/4" 阀体，第二只阀门快开vq420ab1004 3/4" 阀体，第二只阀门慢开且流量可调vq420ba1003 3/4" 阀体，带旁通二段阀，所有阀门快开vq420bb1002 3/4" 阀体，带旁通二段阀，第二只阀门慢开且流量可调vq420bc1001 3/4" 阀体，带旁通二段阀，旁通阀慢开vq420bd1000 3/4" 阀体，带旁通二段阀，旁通阀及第二只阀门慢开且流量可调vq420eb1005 3/4" 阀体，第二只阀门慢开且流量可调，带外部旁通点火阀vq425aa1000 1" 阀体，第二只阀门快开vq425ab1009 1" 阀体，第二只阀门慢开且流量可调vq425ba1008 1" 阀体，带旁通二段阀，所有阀门快开vq425bb1007 1" 阀体，带旁通二段阀，第二只阀门慢开且流量可调vq425bc1006 1" 阀体，带旁通二段阀，旁通阀慢开且流量可调vq425bd1005 1" 阀体，带旁通二段阀，旁通阀及第二只阀门慢开且流量可调vq425eb1000 1" 阀体，第二只阀门慢开且流量可调，带外部旁通点火阀vq440aa1001 1-1/2" 阀体，第二只阀门快开vq440ab1000 1-1/2" 阀体，第二只阀门慢开且流量可调vq440ba1009 1-1/2" 阀体，带旁通二段阀，所有阀门快开vq440bb1008 1-1/2" 阀体，带旁通二段阀，第二只阀门慢开且流量可调vq440bc1007 1-1/2" 阀体，带旁通二段阀，旁通阀慢开且流量可调vq440bd1006 1-1/2" 阀体，带旁通二段阀，旁通阀及第二只阀门慢开且流量可调vq440eb1001 1-1/2" 阀体，第二只阀门慢开，带外部旁通点火阀vq450aa1008 2" 阀体，第二只阀门快开vq450ab1007 2" 阀体，第二只阀门慢开且流量可调vq450ba1006 2" 阀体，带旁通二段阀，所有阀门快开vq450bb1005 2" 阀体，带旁通二段阀，第二只阀门慢开且流量可调vq450bc1004 2" 阀体，带旁通二段阀，旁通阀慢开且流量可调vq450bd1003 2" 阀体，带旁通二段阀，旁通阀及第二只阀门慢开且流量可调vq450eb1008 2" 阀体，第二只阀门慢开且流量可调，带外部旁通点火阀honeywell vr400

系列伺服恒压组合电磁阀可用于各种燃气燃烧器的燃料供应控制。组合电磁阀含有伺服恒压器，保证出口压力恒定。阀门口径从dn15~dn32(1/2"~1-1/4")；包括快开快关、慢开快关；流量调节；比例调节等各种类型 可供选择。1. 一般特性(1) vr400 电磁阀可通过连接法兰连接以下管路尺寸：(法兰需单独订货) d15，dn20，dn25，dn32。阀门寿命：<50万次。(2)压力调节范围：3~37，2-20，8-50 mbar。(3)电磁阀电源：24v、110v和220v，50/60hz。(4)最大允许流动燃气管路压力：<200mbar/360mbar 可选。(5)使用环境温度：-15 c ~ 60 c。(6)电磁阀关闭时间：<1秒。(7)vr400

组合电磁阀可加装燃气压力保护开关及阀门泄露检测器。(8)防护等级：ip54，可选ip65。2. 常用型号：(220...240 vac，50/60hz)vr415aa1000 1/2" 阀体，快开电磁阀vr420aa1003 3/4" 阀体，快开电磁阀vr425aa1008 1" 阀体，快开电磁阀vr432aa1009 1-1/4" 阀体，快开电磁阀(最大100mbar)vr415ab1009 1/2" 阀体，慢开电磁阀vr420ab1002 3/4" 阀体，慢开电磁阀vr425ab1007 1" 阀体，慢开电磁阀vr432ab1008 1-1/4" 阀体，慢开电磁阀(最大100mbar)vr415ma1004 1/2" 阀体，(3-37mbar)比例调节型，快开电磁阀vr420ma1007 3/4" 阀体，(3-37mbar)比例调节型，快开电磁阀vr425ma1002 1" 阀体，(3-37mbar)比例调节型，快开电磁阀vr415mb1003 1/2" 阀体，(3-37mbar)比例调节型，慢开电磁阀vr420mb1006 3/4" 阀体，(3-37mbar)比例调节型，慢开电磁阀vr425mb1001 1" 阀体，(3-37mbar)比例调节型，慢开电磁阀qm100a1009 比调信号转换器(可将4-20ma或0-10vdc信号转换成比例阀所需信号)vr415pa1007 1/2" 阀体，开/低/高/关双段控制，快开电磁阀vr420pa1000 3/4" 阀体，开/低/高/关双段控制，快开电磁阀vr425pa1005 1" 阀体，开/低/高/关双段控制，快开电磁阀vr415pb1006 1/2" 阀体，开/低/高/关双段控制，慢开电磁阀vr420pb1009 3/4"

阀体，开/低/高/关双段控制，慢开电磁阀vr425pb1004 1"

阀体，开/低/高/关双段控制，慢开电磁阀vr432pb1005

1-1/4阀体，开/低/高/关双段控制，慢开电磁阀(最大100mbar)3. vq400及vr400

系列电磁法通用连接法兰：带过滤网连接法兰 不带过滤网连接法兰ktcoms 20 连接螺纹 20mm ktcomb 15 连接螺纹 15mmktcoms 25 连接螺纹 25mm ktcomb 20 连接螺纹 20mmktcoms 32 连接螺纹 32mm ktcomb 25 连接螺纹 25mmktcoms 40 连接螺纹 40mm ktcomb 32 连接螺纹 32mmktcoms 50 连接螺纹 50mm ktcomb 40 连接螺纹 40mm

vq465、vq480 系列电磁阀是honeywell公司最新开发的大口径组合a级电磁

阀，可用于各种常规气体燃料。均为法兰连接，包括快开快关，慢开快关；

单段、双段控制；流量调节等各种类型可供选择。阀门关闭时间< 1秒。最大允许燃气管路压力：< 200mbar。使用环境温度：-15 c ~ 60 c。

电磁阀燃气入口处均装有最低燃气压力保护开关。防护等级：ip54，可选 ip65。标准及认证 · gas appliance directive (90/396/eec) pin: ce--0063ar1520 · low voltage directive (73/23/eec) · electro magnetic compatibility directive (89/336/eec)

型号 口径 特性 外观(mm) 功耗 重量mm v1 v2 旁通 a b c d w kgvq465aa2207 65 快 快 - 394 95.5 213 100.8 72
20vq465ab2206 65 快 慢 - 394 95.5 213 100.8 72 20vq465ba2xxx 65 快 快 快 394 95.5 213 100.8 72 20vq465bb2xxx 65
快 慢 快 394 95.5 213 100.8 72 20vq465bc2xxx 65 快 快 慢 394 95.5 213 100.8 72 20vq465bd2xxx 65 快 慢 慢 394
95.5 213 100.8 72 20vq480aa2207 80 快 快 - 394 95.5 213 100.8 72 21vq480ab2206 80 快 慢 - 394 95.5 213 100.8 72
21vq480ba2xxx 80 快 快 快 394 95.5 213 100.8 72 21vq480bb2xxx 80 快 慢 快 394 95.5 213 100.8 72 21vq480bc2xxx
80 快 快 慢 394 95.5 213 100.8 72 21vq480bd2xxx 80 快 慢 慢 394 95.5 213 100.8 72 21.特别提示：慢开及双段功
能电磁阀，需配v4055(慢开)，v4062(双段)执行器并单独订货。外部点火阀及旁通阀型号：(需单独订货
) ktpl3314 点火电磁阀，3/4" 连接，快开ktpl3316 点火电磁阀，3/4" 连接，快开，din 连接ktpl3318
点火电磁阀，3/4" 连接，慢开ktpl3320 点火电磁阀，3/4" 连接，慢开，din 连接ktpl3223
旁通电磁阀(双段)，1 1/4" 连接，快开ktpl3224 旁通电磁阀(双段)，1 1/4" 连接，慢开ktpl3225
旁通电磁阀(双段)，1 1/4" 连接，快开，din 连接ktpl3226 旁通电磁阀(双段)，1 1/4" 连接，慢开，din
连接

vg400 系列小型手动复位电磁阀：(可选 110vac, 24vac, 12 vdc)型号 电压 口径 耐压 功能vg415aa1004 220vac
?" 500mbar 常闭，手动开，断电关vg420aa1007 220vac?" 500mbar 常闭，手动开，断电关vg424aa1002
220vac 1" 500mbar 常闭，手动开，断电关vg415sa1002 220vac?" 500mbar
常开，手动开，通电关vg420sa1005 220vac?" 500mbar 常开，手动开，通电关vg425sa1000 220vac 1"
500mbar 常开，手动开，通电关

vg4000 系列手动复位电磁阀：(可选 110vac, 24vac, 12 vdc)型号 电压 口径 耐压 功能vg4032a1006 220vac 1?"
500mbar 常闭，手动开，断电关，螺纹连接vg4040a1009 220vac 1?" 500mbar
常闭，手动开，断电关，螺纹连接vg4050a1008 220vac 2" 500mbar
常闭，手动开，断电关，螺纹连接vg4065a1006 220vac 2?" 500mbar
常闭，手动开，断电关，螺纹连接vg4080a1005 220vac 3" 360mbar
常闭，手动开，断电关，螺纹连接vg4065a3002 220vac 2?" 360mbar
常闭，手动开，断电关，法兰连接vg4080a3001 220vac 3" 360mbar
常闭，手动开，断电关，法兰连接vg4100a3007 220vac 4" 360mbar
常闭，手动开，断电关，法兰连接vg4032s1005 220vac 1?" 500mbar
常开，手动开，通电关，螺纹连接vg4040s1008 220vac 1?" 500mbar
常开，手动开，通电关，螺纹连接vg4050s1007 220vac 2" 500mbar
常开，手动开，通电关，螺纹连接vg4065s1005 220vac 2?" 500mbar
常开，手动开，通电关，螺纹连接vg4080s1004 220vac 3" 360mbar
常开，手动开，通电关，螺纹连接vg4065s3001 220vac 2?" 360mbar
常开，手动开，通电关，法兰连接vg4080s3000 220vac 3" 360mbar
常开，手动开，通电关，法兰连接vg4100s3006 220vac 4" 360mbar 常开，手动开，通电关，法兰连接

型号 口径 耐压 vf5025a3007 dn 25 500 mbar vf5032a3003 dn 32 500 mbar vf5040a3006 dn 40 500 mbar vf5050a3005 dn 50 500 mbar vf5065a3003 dn 65 500 mbar vf5080a3002 dn 80 500 mbar vf5100a3008 dn 100 500 mbar vf5125a3005 dn 125 500 mbar vf5150a3003 dn 150 500 mbar

ktffmf 4 连接器，用于与mf4000 系列执行器连接 ktffmt 4 连接器，用于与mt4000 系列执行器连接 ktbtf 01 连接器，用于与modutrol iv 系列执行器连接

本产品的加工定制是否，品牌是HONEYWELL/霍尼韦尔，型号是CN6120A1002，产品用途是TEST，驱动能源是气动执行器