

## 国产精品2高频电磁阀VT307-5G-02 DC24V电压

产品名称	国产精品2高频电磁阀VT307-5G-02 DC24V电压
公司名称	乐清市金工气动有限公司
价格	62.00/个
规格参数	品牌:日本原装 型号:VT307-5G-02 材质:铝合金
公司地址	乐清市柳市镇三里村
联系电话	0577-61780610

### 产品详情

【国产精品】vt307-5g-02高频电磁阀 三通电磁阀g1/4 dc24v电压

本公司专业生产与供应各类电磁阀，sy全系列，vt全系列.vf全系列电磁阀，质保一年，价格优惠。

网上价格是参考价格，实际价格以电话或书面报价为准。

欢迎新老客户咨询或是来电索取样品和资料。

联系人：朱延生

手机：15355777036

电话：057761780610

工作qq：138680610

更多详细产品信息详见

淘宝钻石店：<http://qidong2008.taobao.com>

## 共同规格

流体	空气、惰性气体
切换方式	常闭或常开通用
环境及流体温度	最高50
反应时间	最快20毫秒
最高操作频率	10次/秒
润滑	不需要
手动操作	无锁定按钮式
抗冲击/震动能力	15g/5g ( 40~1000hz )
密封	防尘

接电方式	直接出线式 ( g ) , din插座式 ( d )	
标准电压	交流 : 110v , 220v(50hz) 直流 : 12v,24v	
容许电压变动范围	额定电压的-15~+10%	
绝缘程度	b级或相同等级 ( 130 ° )	
温升	最高50	
功率消耗	交流	起动 : 12.7va , 持续 : 7.6va
	直流	4.8w
过压抑制器	交流 : 压敏电阻 , 直流 : 二极管	
指示灯	交流 : 氖灯 , 直流 : 发光二极管	

我司慎重承诺：以下图片100%实拍，独家的，

绝对不是网上下载过来的那种所有气动行业通用的图片。欲了解更多详情，请联系我司，海量图片等您来着确认！

安装注意事项如下：

1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装。

2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作。

3、电磁阀安装后，管道中不得有反向压差。并需通电数次，使之适温后方可正式投入使用。

4、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。

5、当电磁阀发生故障或清洗时，为保证系统继续运行，应安装旁路装置。

故障排除：

一、电磁阀通电后不工作

检查电源接线是否不良 重新接线和接插件的连接

检查电源电压是否在 ± 工作范围- 调致正常位置范围

线圈是否脱焊 重新焊接

线圈短路 更换线圈

工作压差是否不合适 调整压差 或更换相称的电磁阀

流体温度过高 更换相称的电磁阀

有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死 进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器

液体粘度太大,频率太高和寿命已到 更换产品

## 二、电磁阀不能关闭

主阀芯或铁动芯的密封件已损坏 更换密封件

流体温度、粘度是否过高 更换对口的电磁阀

有杂质进入电磁阀产阀芯或动铁芯 进行清洗

弹簧寿命已到或变形 更换

节流孔平衡孔堵塞 及时清洗

!;

本产品的品牌是日本原装,型号是VT307-5G-02,材质是铝合金,类型(通道位置)是先导式,连接形式是外螺纹,适用介质是空气,流动方向是换向,用途是换向,公称通径是5(mm),工作温度是常温( ),规格是VT307-3G-01,VT307-3G-02,VT307-4G-01,VT307-4G-02,VT307-5G-01,VT307-5G-02,VT307-6G-01,VT307-6G-02,形态是角式,标准是日标,压力环境是常压,零部件及配件是阀体