

RDPC二位五通4V310-10电磁阀AC220V/DC24V气动换向阀替亚德客线圈

产品名称	RDPC二位五通4V310-10电磁阀AC220V/DC24V 气动换向阀替亚德客线圈
公司名称	宁波溪口科比特气动元件厂
价格	面议
规格参数	品牌:其他 型号:RDPC 材质:衬氟
公司地址	中国 浙江 奉化市 奉化市溪口中兴东路555号
联系电话	86 574 88871737 15888022988

产品详情

满3件包邮 活动日期：2015-03-23 10:16:57

- 2015-04-22 10:16:57

单笔订单满3件,包邮(包邮地区：上海,江苏,浙江)

活动期间，江浙沪满3只包邮。

还在为质量发愁吗？

还在为洋品牌的高成本发愁吗？

rdpc与高端大拼杀，胜出的是成本，不变的是质量。

1000万次以上寿命，让您的设备从此不罢工。

进口密封+进口线圈+进口润滑油+加工中心金加工

升级产品薄弱环节，秒杀国内任何品牌

24个月超长质保，行业之最，前所未有。本系列电磁阀为内部先导电控换向阀采用y形，组合形密封结构、流通阻力小，换向灵敏使用寿命长等特点。4v、4a有单电控、单气控、又电控、双气控等形式，双电控和双气控具有记忆功能，广泛应用于驱动气缸或气动系统中作控制元件用。

原理图：

实物图：电磁阀是用电磁控制的工业设备，用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀是用电磁的效应进行控制，主要的控制方式由继电器控制。这样，电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制，而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种，不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用，最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。

电磁阀接口及型号说明：

4代表电压24v，v代表v型指气道形状，(4v也可能就是代表二位五通电磁阀)，2是规格代号，指接口2分(即出气口2个)，10系列代号，指单头双位置，电控方式为单方，另一方是弹簧，08代表接管口径。2位5通，看上面的字母，p是进气口，接气源。a、b是出气口，接在使用的地方。r、s是排气口，可以接个过滤器，没有的话可以不接，但是会影响电磁阀的使用寿命。a是常开口，就是一通气就从a口出气。通电或者手动控制是b口出气。电压有多种可选：dc24v、ac36v、ac110v、ac220v、ac380v

使用维护须知：1.使用前注意检查元件在运输过程中是否损坏，然后安装使用。2.安装时，请注意气体流动方向及接管是否正确。3.安装时特别注意电压是否符合要求，整机调试时建议先用手动装置调试，然后再通电调试。4.请注意防尘，使用清洁空气(气路前务必安装空气过滤器)建议排气口安装消声节流阀。5.连接管路时，注意止泄带缠绕不可超过牙端面，并注意消除管接头、管子内的金属颗粒、粉尘及油污等。

本产品的品牌是其他，型号是RDPC，材质是衬氟，类型(通道位置)是先导式，连接形式是螺纹，适用介质是空气，规格是4V310-10AC220V,4V310-10DC24V,4M310-10AC220V,4M310-10DC24V