

Y42X/F不锈钢减压阀

产品名称	Y42X/F不锈钢减压阀
公司名称	永嘉县瓯北豪能泵阀厂
价格	335.00/个
规格参数	品牌:豪能 材质:铸铁、铸钢、不锈钢 型号:Y42X
公司地址	永嘉县瓯北镇向阳大街98号
联系电话	57721818812 13757733318

产品详情

结构特点和用处

本系列减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣，控制阀瓣开度完成减压稳压功能。本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中，可取代常规分区水管，节省设备。也可在通常的冷热水管网中，起减压稳压作用。本产品调压、稳压动作平稳，适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。主要技术参数和性能指标

公称压力(mpa)	1.0	1.6	2.5
壳体试验压力(mpa)*	1.5	2.4	3.75
密封试验压力(mpa)	1.0	1.6	2.5
最高进口压力(mpa)	1.0	1.6	2.5
出口压力范围(mpa)	0.2-0.8	0.2-1.0	0.4-1.6
压力特性偏差(mpa) p2p	gb12244-1989		
流量特性偏差(mpa)p2g	gb12244-1989		
渗漏量	0		
工作温度	0 -80		

主要零件材料

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	wcb
阀座	2cr13

阀瓣	2cr13
阀杆	2cr13
缸套	2cr13/25(镀硬铬)
活塞	2cr13
o型圈	丁腈橡胶
密封圈	丁腈橡胶
膜片	夹织物丁腈橡胶
调节弹簧	60si2mn

流量系数(cv)

dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
cv	1	2.5	4	6.5	9	16	25	36	64	100	140	250	400	570	780	1020	1500

外形尺寸(pn1.0-2.5)

公称通径dn	外形尺寸		
	l	h	hl
15	160	265	100
20	160	265	100
25	180	285	110
32	200	285	110
40	220	320	120
50	250	320	120
65	280	335	140
80	310	425	165
100	350	445	185
125	400	590	225
150	450	625	260
200	500	680	280
250	650	855	335
300	800	935	385
350	850	1015	430
400	900	1095	455
450	900	1165	500
500	950	1205	525

本产品的品牌是豪能，材质是铸铁、铸钢、不锈钢，型号是Y42X，连接形式是法兰，适用介质是蒸汽、液体、气体，公称通径是DV15-400，结构形式是弹簧薄膜式，压力环境是高压/低压，工作温度是常温，

标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是自力式，零部件及配件是配件，形态是旋塞式，类型(通道位置)是先导式，规格是DN15-400