

# 新款煤气液化气 大流量带压力表益群牌减压阀909型

产品名称	新款煤气液化气 大流量带压力表益群牌减压阀909型
公司名称	慈溪市长河镇精工燃气具配件厂
价格	11.00/个
规格参数	品牌:益群 材质:铝合金 型号:909
公司地址	慈溪市长河镇贤江村
联系电话	13486082823

## 产品详情

本店默认中通快递，请您在购买前确认是否可派送到您所在地区。快递运费为网页显示价格。2箱及以上，如需货运发货，可联系在线阿里旺旺，修改运费价格。

- 1.本调压器适用于瓶装液化石油气，不适用于其它气体。
  - 2.使用前应检验调压器进口接头的橡胶密封圈及气瓶角阀螺纹是否完好；并与气瓶角阀连接手轮为左旋螺纹（既倒牙），拧紧手轮即可，禁止拧动阀体，安装好后调压器必须保持水平位置。
  - 3.安装出口侧与灶具，用胶管连接，连接处一定要用铁丝或喉箍拧紧，防止漏气。
  - 4.使用燃具时，先打开液化气钢瓶角阀，检验各连接处确认无漏气后，方可正常使用。
  - 5.带有防爆装置的调压器：打开瓶阀后，按下防爆装置器，方可使用。
  - 6.装有监示表的调压器；打开气瓶随即关闭，压力有指针应稳定指示。如指针渐渐回到零位，以示有漏气现象，应查明漏气部位并修复。指针指在绿区黄区可正常使用，指针在红区，准备换气。
  - 7.带有双叉的调压器；打开出口双叉上的旋钮开关。（使旋钮方向与气流方向一致即可）
- 1.调压器在出厂前已调试好，禁止用户改变其已设置状态，以免引起意外。

2.调压器如有故障请与经销单位或生产厂家联系修理，禁止经销单位或用户自行拆卸修理。

3.调压器在使用中用户应经常用肥皂水检验各个接口是否泄漏，以防发生意外，产品使用一年或半年后应送有关部门检测或更换。

4.调压器应在干燥通风、无腐蚀性物质的环境中使用，并防止对调压器的剧烈震动。

5.燃具停用时，必须先关闭液化气钢瓶角阀以免调压器、胶管长时间受气体压力影响使用寿命。

一.本店所有的商品照片为店主自己拍摄，后期精心修制及色彩调整，尽量与实际商品保持一致，但由于拍摄时用光、角度、显示器色彩偏差、个人对颜色的认知等方面的差异，导致实物可能会与照片存在一些色差，最终颜色以实际商品为准。请在购买前与我们客服充分沟通后做出慎重选择。色差问题将不被我们认可为退换货的理由。

二.由于煤气阀属于五金类产品，不是非常注重工艺做工，更加注重产品的性能和实用性，有点掉漆做工粗糙都是正常的。

三.下单前请确认产品重量，重量问题不被我们认可为退换货的理由。

四.价格问题：所标价格已经具有很高的性价比，量少者请勿再以任何方式进行议价

五.运费:本店默认中通快递,购买前请先确认是否可以到达您所在地区。小件货物一般发快递，需要更改物流方式请于在线阿里旺旺联系，并修改价格。物流发货，运费一律提付。

六.关于缺货：由于本店实行线上，线下销售，导致有可能出现缺货问题。如果出现此问题，我们将在第一时间退款给您。

七.关于发货：因产品出厂前都会进行抽验，所以本店一般48小时内发货。

本产品的品牌是益群，材质是铝合金，型号是909，连接形式是螺纹，适用介质是液化气，结构形式是弹簧薄膜式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是配件，形态是柱塞式，类型(通道位置)是直通式，规格是909