

自来水减压阀建筑用水减压阀楼宇减压阀支管减压阀

产品名称	自来水减压阀建筑用水减压阀楼宇减压阀支管减压阀
公司名称	深圳市莱意科技有限公司
价格	190.00/个
规格参数	品牌:OR 材质:黄铜镀镍 型号:0232
公司地址	深圳市南山区汉京大厦
联系电话	86-75526555073 15323752125

产品详情

水减压阀意大利进口活塞式减压阀

意大利or水减压阀,最高入口压力16bar,出口压力可调,设定范围0.5-5.5bar,带双活接头外螺纹连接,更便于施工安装,意大利or活塞式减压阀减动压更减静压,压力自动补偿功能,出口压力稳定无波动.广泛应用于供水设备和高层楼宇的支管减压。常赢用于压力较高场合的减压工作，黄铜阀体，带双活接头，安装方便，在局部高压或突然产生水压的情况下，使入户的水压保持恒定值，保护其后的各种用水器具，并最大限度的发挥节水功效。0232水减压阀安装方便、性价比高、质量可靠，得到新老客户的一致肯定。

0232水减压阀的技术参数：

最高入口压力：16bar

出口压力：1-5.5bar任意可调

连接方式：外螺纹

连接口径：g1/2 -g3/4 可接g1/4 压力表

0232水减压阀的结构：

阀体材质：黄铜

阀芯材质：不锈钢

弹簧材质：碳钢

密封材料：nbr橡胶

or水减压阀选型原则：

- 1、or减压阀进口压力的波动应控制在进口压力给定值的80%-105%，如超过该范围，or减压阀的性能会受影响。
- 2、or减压阀的每一档弹簧只在一定的出口压力范围内适用，超入口要不可超过阀体的最大耐压，出口压力应在阀体可调压力范围内。
- 3、在介质工作温度比较高的场合一般选用先导式活塞式or减压阀或先导式波纹管or减压阀。
- 4、介质为空气或水（液体）的场合，一般宜选用直接作用活塞式减压阀或膜片式减压阀。

or水减压阀工作特点:

- 1、减压的效果可靠，出口压力不受进口压力及流量的影响，既减动压，又减静压，能够保持设定的出口压力稳定。
- 2、压力调节操作方便，只需调节减压阀的调节螺钉，就能获得精确稳定的出口压力。
- 3.节能效果好，阀体采用了欧洲主流先进减压阀原理设计，压力损失小，流量大且体积小，重量轻。
- 4、寿命长，材质100%质量保证，基本无须维护。

本产品的品牌是OR，材质是黄铜镀镍，型号是0232，连接形式是螺纹，适用介质是水，公称通径是15，结构形式是弹簧薄膜式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是英标，流动方向是单向，驱动方式是脉冲，零部件及配件是配件，形态是柱塞式，类型(通道位置)是直通式，规格是DN15，PN是16bar