

# 不锈钢气动对夹蝶阀 汉腾

产品名称	不锈钢气动对夹蝶阀 汉腾
公司名称	常州汉腾自动化设备有限公司
价格	1100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:汉腾 型号:SR52K10
公司地址	常州市新北区河海西路229号A1座
联系电话	86-051983900991-8610 18217044861

## 产品详情

汉腾气动执行器结构特点汉腾气动执行器综合了国际最新材料技术、精密加工技术、工业美术设计技术。经过设计、开发、测试、生产和工程运用，该系列执行器具有运行可靠、工作寿命长、可调范围大、防腐性能高、规格多、选型灵活、性价比高等优点。1.at系列齿轮齿条双活塞对称结构设计，采用铸铝硬质氧化或者铸钢镀锌处理，安装位置对称，动作快速平稳，精度高，使用寿命长，输出功率大。通过简单的改变活塞装配位置可得到反向旋转。2.

astm6005压铸铝合金缸体经精密加工的内孔和外部表面可进行硬质阳极氧化处理（特殊情况下阳极氧化+特氟隆涂层）、环氧树脂喷涂（根据要求喷涂兰色、橙色、黄色等）、ptfe涂层或镀镍，以满足不同要求。3.一体式设计，所有的双作用和单作用执行器型号，都有相同的缸体和端盖，很方便通过加装弹簧或拆除弹簧来改变作用方式。4.组合式预负荷安全弹簧组，不论在装配过程或使用现场中，都能方便而安全的安装或增减弹簧数量。5.外部侧面两个单独调节螺钉，对于已安装在阀门上的执行器更是可精确方便的调节阀开和阀关位置，如需全程调节时则另外在两个端盖处配置较长的调节螺钉。6.多功能位置指示器，现场可视化指示，符合vid/vie3845、namur标准槽，能安装并输出所以附件，如限位开关盒、电气定位器、位置传感器。7.气源接口符合nrmar标准，可直接安装numar标准电磁阀。8.齿条背面的复合材料轴瓦和活塞导向环以及输出轴的轴承等为防止金属对金属的摩擦，增加润滑，使其低摩擦、长寿命。输出轴为镀镍金钢，高精密一体式输出。符合namur,iso5211，din3337标准，可根据客户要求定制尺寸和不锈钢材料。9.所有的紧固件均采用不锈钢材料，长期抗腐蚀。10.连接部分符合全新国际标准规范iso 5211，dn3337（f03-f25）使用产品安装具有互换性、通用性。

由于阀门口径大小 材质 等不一所配执行器型号也不固定所以上面报价无真实意义，至于价格请来电咨询 18217044861 陈小姐

本产品的加工定制是是，品牌是汉腾，型号是SR52K10，材质是不锈钢，连接形式是法兰，公称通径是32（mm），密封形式是软密封型，压力环境是高压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，形态是蝶式，零部件及配件是执行器,球体，类型(通道位置)是内部，适用介质是液体，用途是补水，规格是HTDQ20，驱动能源是气动执行器，产品用途是阀门配套