

四网合一箱作用价格型号

产品名称	四网合一箱作用价格型号
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	310.00/台
规格参数	品牌:弘邦 型号:多款 材质:冷轧板
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二号楼
联系电话	18667877075 18668800126

产品详情

四网合一箱作用价格型号

【弘邦通信】四网合一箱 四网合一光纤网络箱 四网合一光纤分纤箱

四网合一箱概述:

四网合一即中国移动,中国联通,中国电信,广电;伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而开发的新产品。其中包括分光分纤箱,楼道综合箱,光纤楼道箱等等。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于ftth光纤到户使用,可安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的功能,满足各类传输网络工程的需求。用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于ftth工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。

四网合一分纤箱外型尺寸:800*600*120mm

三网常规:700*600*120mm

96芯四槽位：700*600*160mm

另有其他尺寸可定做。

四合一光分路器箱的产品组成：

光分路箱（4运营商共用-弱电井墙挂式）由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件组成。

二、产品尺寸：高×宽×深=700mm×600mm×120mm

三、配置：

- 1、每个功能仓有2个上联光缆进箱孔。
- 2、每个功能仓至少有1个皮线光缆出箱孔。
- 3、每个功能仓2套光缆固缆接地装置。
- 4、可容纳二个1:4、1:8或一个2:16的光分路器插片的光分路器插片盒。
- 5、光分路器进端口光缆储存装置。
- 6、皮线光缆收容及绑扎装置。
- 7、可翻转的光分路成端及调度装置。

四网合一箱技术参数：

工作环境温度：-40 ~ +60

环境湿度：95%（+40）

大气压力：70kpa ~ 106 kpa

箱门开启角度：180°

接地排耐电压水平：3000v (dc) /10ma/1min

绝缘电阻： $2 \times 10^{20} \text{m}$ 500v

四网合一箱优点：

- 1.箱体材质采用优质冷轧板（q235-a）制成，箱体采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；
- 2.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 3.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 4.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，满足施工过程中任意形式的接续
- 5.塑件部分采用阻燃abs材质部件；
- 6.双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- 7.光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；
- 8.采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。
- 9.符合(yd/t988-2007通信光缆交接箱要求)

【弘邦通信】三网合一箱 三网合一光纤配线箱 三网合一光纤入户箱 三网合一光纤网络箱 三网合一光纤分纤箱

