

# 机架式标准光纤终端盒型号

产品名称	机架式标准光纤终端盒型号
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	35.00/个
规格参数	品牌:弘邦 型号:12芯 材质:冷轧板
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二楼
联系电话	18667877075 18668800126

## 产品详情

供应机架式标准光纤终端盒型号

【弘邦通信】光纤终端盒，光缆终端盒，24口光纤配线架，8口光纤终端盒，壁挂式光纤终端盒，抽拉式光纤终端盒，机架式光纤终端盒

光纤终端盒概述：

光纤/光缆终端盒主要用于外线光缆光纤与设备尾纤之间的接续与存储，可以壁挂和落地安装使用。光纤终端盒是一条光缆的终接头,他的一头是光缆,另一头是尾纤,相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的设备，安装在墙上的用户光缆终端盒，它的功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。并对光纤及其元件提供机械保护和环境保护，并允许进行适当的检查，使其保持最高标准的光纤管理。

光缆终端盒特性：

1. 可用于两进光缆，设有光缆加强芯固定架，并在固定光缆外护套座设保护接地线
2. 集光缆、尾纤接续、尾纤、跳线收容等功能为一体。
3. 各线冗余长以容盘方式收容保护之。

4. 盘纤盘为层叠式，可以方便增减，施工操作便利，最多可收容 96 芯。
5. 光纤尾纤、跳接线之导入导出有橡胶保护套、控制曲率半径在40mm以上。
6. 终端盒采用螺丝固定方式，可以方便地固定于墙上或用户认为合适的地方。
7. 盒盖以手动螺丝固定在盒体上，可以随时查看终端盒内情况。

#### 8口光纤终端盒技术参数：

1. 外型尺寸：多款，可按客户需求订做；
2. 产品型号：8芯、12芯、24芯、48芯
3. 材质：优质钢板0.8厚，塑料光纤溶纤盘材质柔软韧性好不易折断；
4. 环境温度：- 25 ~ + 40
5. 相对湿度：85%( + 30 )；
6. 绝缘电阻：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间的绝缘电阻应大于  $2 \times 10^4 \Omega$  ；
7. 抗电强度：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间在 15kv直流电压作用下，1min

#### 光纤终端盒作用优势：

1. 提供光缆与配线尾纤的保护性连接

2. 使光缆金属构件与光缆端壳体绝缘，并能方便地引出接地
3. 提供光缆终端的安放和余端光纤存储的空间，方便安装操作
4. 具有足够的抗冲击强度的箱体固定，方便不同使用场合的安装
5. 可选择挂墙安装或直接放置于槽道等多种安装方式

#### 光纤终端盒安装：

1. 光纤终端盒出来的rj45网线接到路由器wan口；
2. 路由器lan口接到交换机上；
3. 电脑网线接到交换机上；
4. 随便在一台电脑tcpip里设置一下路由器的网关192.168.1.1（一般都是这）；
5. 登陆路由器，（ie里填192.168.1.1）用户名和密码admin 添上静态ip、子网掩码、dns；
6. 保存重启路由器。

**【弘邦通信】** 光纤终端盒，光缆终端盒，24口光纤配线架，8口光纤终端盒，壁挂式光纤终端盒，抽拉式光纤终端盒，机架式光纤终端盒