

# , 气动调节球阀DN65 , 气动开关阀 , 质量保证

产品名称	, 气动调节球阀DN65 , 气动开关阀 , 质量保证
公司名称	温州胜国流体设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:胜国 型号:Q641F
公司地址	浙江温州市龙湾区永兴街道大塘村永堡路
联系电话	86 0577 56752346 13646527545

## 产品详情

气动o型切断球阀-气动切断阀概述：气动o型切断球阀-气动切断阀是一种气动直角回转型切断阀。它与电磁阀及阀位开关箱配套使用，可实现远程切断控制。o型球阀采用整体式阀芯、阀杆设计，确保无间隙操作，杜绝阀杆磨损。采用双向金属硬密封结构。双向密封泄漏小、适用温度范围大。阀芯与硬密封阀座之间隙回转时具有很大的剪切力及自洁功能。尤其适用于控制纤维性和有微小固体颗粒的悬浊液及粘性介质的通断。气动执行机构采用曲臂转换结构，具有输出力矩大、体积精小、稳定可靠等特点，气缸筒体采用镜面管，表面光滑，无油润滑、使用寿命超长。因此本产品可广泛应用于造纸、石化、化工、冶金、电力、环保、石油、轻工等工业部门的自动化控制系统中。气动o型切断球阀特点：1、o型球阀采用全通径设计，流通阻力可以忽略不计。2、o型球阀采用双向金属硬密封结构，密封性能优越，适用温度范围大，剪切力强等特点，泄漏量额定流量系数。3、o型球阀阀芯、阀杆采用整体式铸造，无机械死区、阀杆永不磨损，使用寿命较普通球阀提高5~10倍。4、气动执行机构采用活塞式气缸及传动轴转换结构，输出力矩大，体积精小。执行机构采用全密封防水设计防护等级高。附件的选项 根据不同控制和要求可选择下列附件：切断型附件：单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。调节型附件：电气定位器、气动定位器、电气转换器。气源处理附件：空气过滤减压阀、气源处理三联件。手动机构：hvsd手操机构产品实拍：

附件选项：根据不同控制和要求可选择下列附件：回讯器：也叫限位开关，远程反馈开关信号(可选防爆)。电磁阀：双作用选二位五通、单作用选二位三通(可选防爆)。三联件：可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油。手轮机构：转动手轮机构，可实现手动开、关阀。电气定位器：输入4~20ma信号，实现阀门调节功能。

本产品的加工定制是是，品牌是胜国，型号是Q641F，材质是不锈钢，连接形式是法兰，公称通径是DN15-400（mm），密封形式是软密封型，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标、美标、日标，流动方向是双向，形态是球式，零部件及配件是配件,执行器,手轮,定位器，类型(通道位置)是直通，适用介质是水，用途是调节，规格是DN65