

P4X-10/16复合式排气阀/法兰排气阀/螺纹排气阀DN15-DN400

产品名称	P4X-10/16复合式排气阀/法兰排气阀/螺纹排气阀 DN15-DN400
公司名称	上海宝秀阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海宝秀 型号:P4X-10/16 材质:碳钢
公司地址	上海市奉贤区庄行镇叶家419号131室
联系电话	13641799148 13162656365

产品详情

本系列p4x复合式排气阀适用于装设再泵浦出水口处或送配水管线中。用以排除管线中大量集结的空气，或于管线较高处集结的微量空气排放至大气中，以提高管线及抽水机使用效率，且于管内一旦有负压产生时，本阀迅速吸入外界空气，以保护管线因负压所产生的损坏现象。复合式排气阀用于管道上的最高点或有闭气的地方，排除管内的气体来疏通管道，达到正常工作，如不装排气阀，管内流动的液体产生动热引起气体，形成短路，使管道出水容量达不到要求，其次，管道运转时出现停电、停泵管道会出现负压力，而会引起管道振动或破裂，排（吸）气阀就迅速把空气吸入管内，防止管道振动或破裂。

carx复合式排气阀作用原理:当阀内腔开始注水时，塞头停留在开启位置，进行大量排气，当空气排完时，阀内积水浮球被浮起，传动塞头至关闭位置，停止大量排气；当管内水正常输送时，如有少量空气阀内到相当程度，阀内水位下降，浮球随之下落，此时空气则由小孔排出。当停止，管内水流空时，或遇管内产生负压时，此时塞头开启，吸入空气确保管线安全。结构与用途:carx复合式排气阀为圆桶状式阀体，其内部主要有不锈钢浮球及塞头。carx复合式排气阀装设于泵浦出口处或送配水管线中，用以大量排除管道中的集结之空气，以增进水管及使用效率，且与管内一旦出现负压时，此阀能迅速吸入空气，以保管线因负压所产生损坏。

本产品的品牌是上海宝秀，型号是P4X-10/16，材质是碳钢，连接形式是法兰螺纹，压力环境是常压，工作温度是常温，形态是球式，标准是国标，外形是大型，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，驱动方式是脉冲，适用介质是弱酸碱介质，类型(通道位置)是二通式，规格是15-400