

3014橙色灯珠 发光二极管led 厂货售出

产品名称	3014橙色灯珠 发光二极管led 厂货售出
公司名称	深圳市雄跃丰光电科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:发光二极管 型号:3014
公司地址	深圳市福田区华强北街道华强北路赛格广场1层C区001号
联系电话	13410942898

产品详情

产品参数：

适用于：

室内照明：日光灯管、灯条

商业照明显示：广告字、广告灯箱

lcd背光源

装饰照明：柔性灯条其它照明和显示类

产品真空包装出货标准示图：

产品说明：

请遵从以下的使用方法以保护smd led产品.1.清洁不要使用不明化学液体清洗smd led:不明的化学液体可能会损坏smd led.当必要清洗时,把smd led沉浸在酒精里,在正常的室温下少于1分钟并且自然干燥15分钟,然后才开始使用.2.防潮湿包装为避免产品在运输及储存中吸湿,smd led的包装是用防潮的铝包装袋包装,并且包装袋里面含有干燥剂(有的店家还会放湿度卡),干燥剂主要起到控制包装袋里的湿度(湿度卡主要是起到监控包装袋里的湿度).3.储存a.包装袋密封后贮存在条件为温度 $<40^{\circ}\text{C}$,湿度 $<90\%rh$,保存期为12个月.当超过保质期时,需要重新烘烤.b.在开包装之前,请先检查包装袋有无漏气,如果有漏气现象,请重新烘烤后再使用.c.开封后请在以下条件使用:温度 $<30^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $<60\%rh$,以下;如果使用时间超出24小时,须做以下烘烤处理才可使用.d.烘烤条件:产品在烘箱在温度为 $70 \pm 5^{\circ}\text{C}$;相对湿度 $10\%rh$,时间:24小时.e.从包装袋中拿出产品再烘烤.在烘烤的过程中不能打开烤箱门.4.焊接

本店建议在正常情况下使用回流焊接,仅仅在修补时进行手动焊接! a:手工焊接作业

a.使用的烙铁必须少于25w,烙铁温度必须保持在低于 315°C ,焊接时间不能超过2秒.b.烙铁不能接触到环氧树脂部分.c.当焊接好之后,要让它冷却下来到温度低于 40°C 才可以包装.

b:回流焊接作业-过回流焊m8系列的温度曲线请参考以下:焊接剂:有铅锡
焊接剂:无铅锡温度上升斜率= $4^{\circ}\text{C}/\text{s}$ 最大温度上升斜率= $4^{\circ}\text{C}/\text{s}$ 最大预热温度= 100°C ~ 150°C 预热温度= 150°C ~ 200°C 预热时间= 100s 最大预热时间= 100s 最大温度下降斜率为 $6^{\circ}\text{C}/\text{s}$ 最大温度下降斜率为 $6^{\circ}\text{C}/\text{s}$ 最大峰值温度= 230°C 最大峰值温度= 250°C 最大在峰值温度 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 时间不能超过 10s 在峰值温度 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 时间不能超过 10s 超过 183°C 的温度的时间不能超过 80s .超过 217°C 的温度的时间不能超过 60s .
为了保障您的利益,请勿直接拍下并付款.请您拍前先与掌柜咨询是否有货、价格变动,以免出现临时缺货情况,报价以当天的价格为准.

联系方式:

联系人:庄小姐

电话: 13410942898

qq: 1762186292

本产品的加工定制是是,种类是发光二极管,型号是3014,品牌是雄跃丰,封装形式是贴片型,金线材料是金线,芯片品牌是三安,胶体品牌是长兴,支架品牌是亚中,荧光粉品牌是奇美,颜色是橙光,形状是方片,色温是橙光(K),额定电压是3.0-3.4(V),额定电流是20(mA),单芯片功率是0.1(W),显色指数是120(RA),适用范围是道路照明,室内照明,景观灯饰,工业照明,特种照明,背光源,交通信号灯,广告与标识,汽车用灯,开票类型是普通发票,质保时间是3年,是否提供测试报告是是,是否提供技术支持是是,是否通过ISO认证是是,是否通过ROHS认证是是,是否库存现货是是,胶水是硅胶