

## 0.28 三位红色共阴数码管 2381AHB三位数码显示屏 机顶盒数码管

产品名称	0.28 三位红色共阴数码管 2381AHB三位数码显示屏 机顶盒数码管
公司名称	深圳市瑞莱尔电子有限公司
价格	.80/个
规格参数	品牌:瑞莱尔 型号:RLD2381AHB-21 加工定制:是
公司地址	深圳市龙华区观澜街道环观南路下围工业区茂源 工业园A2栋7楼
联系电话	86-0755-27522794 13828799792

## 产品详情

### 产品参数

- 1.产品规格：0.28英寸三位数码管
- 2.外形尺寸：22.6\*10\*6mm（长——数码管正放时，水平方向的长度；宽——数码管正放时，垂直方向上的长度；高——数码管的厚度。）
- 3.尺寸：0.28英寸（8字的高度，8字上沿与下沿的距离。比外型高度小。通常用英寸来表示。范围一般为0.25-20英寸。）
- 4.发光颜色：红色
- 5.引脚定义：12个脚,12，9，8公共极
- 6.引脚大小：1.28mm
- 7.引脚外露高度：25mm
- 8.原材料:符合环保要求 9.极性:共阴/共阳
- 10.封装:环氧 11.包装:52\*42\*32cm 12.接受客户定制

### 结构尺寸

未注尺寸公差 unspecified tolerances is:  $x \pm 0.2$

电路图

产品实物图

产品特性描述

- 1、能在低电压、小电流条件下驱动发光
- 2、发光响应时间极短( $<0.1 \mu s$ ),高频特性好,单色性好,亮度高
- 3、体积小,重量轻,抗冲击性能好. 固态封装,封装方式为灌胶型,稳定性高
- 4、寿命长,使用寿命在5万小时以上
- 5、可连续扫描驱动各字节 6、良好的显示效果、视角宽
- 7、推荐恒流使用,恒压会出现亮度不均匀现象
- 8、表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来
- 9、焊接温度:260 停留时间最长5秒
- 10、当工作温度高于25 时,ifm,ifp 和id 必须降低;电流降低率是-0.36ma/ (直流驱动),或-0.86ma/ (脉冲驱动)功耗率是-0.75mw/ .产品的工作电流不能大于对应工作温度条件ifm 或ifp 的60%。
- 11、蓝色,翠绿色,白色请采取防静电措施

使用条件:(推荐恒流使用,恒压会出现亮度不均现象)

- 1、使用时,电流和电压必须正确;段及小数点上加限流电阻;
- 2、产品不得在有腐蚀的气体下存储和使用,并且曝露在空气下的时间不能太久,否则会导致氧化;
- 3、所有接触数码的设备及仪器必须接地;
- 4、表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来;
- 5、保护膜撕掉后,不要用手触摸数码管表面;

- 6、使用电压:段:根据发光颜色决定;小数点:根据发光颜色决定
- 7、使用电流:动态:平均电流4-5ma 峰值电流100ma
- 8、蓝色、翠绿色、白色数码管在使用时请采取防静电措施.

## 物流服务

快递：所有货物都用龙邦快递

物流：大货或客户要求的走顺丰、德邦物流

注：样品单：样品 免费，客户出快递免费。

订货单：快递/物流运费由卖家公司承担

## 联系方式

联系地址：广东省深圳市宝安区龙华大浪街道美宝路53号3楼

联系电话：0755-29825673

传真号码：0755-29825132

腾讯qq：947375178

e-mail:szrler@163.com

本产品的品牌是瑞莱尔，型号是RLD2381AHB-21，加工定制是是，显示颜色是单色，屏幕尺寸是0.28（英寸），亮度是高亮，灰度是sm20361，显示方式是静态显示，分辨率是sm420363，像素是sm410361，像素直径是 3（mm），像素间距是10（mm），使用环境是室内，安装方式是镶嵌式，种类是LED数码管