

0.36寸2位数码管 LED数码管工厂直销 3261AH/BH红色超高亮

产品名称	0.36寸2位数码管 LED数码管工厂直销 3261AH/BH红色超高亮
公司名称	深圳市长圣电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:长圣 型号:3621AH 加工定制:是
公司地址	深圳市福田区中航路东侧都会100大厦银都19Q
联系电话	13823767050

产品详情

led数码管简介

- 1、产品名称:led数码管
- 2、字位数:2位3、屏幕尺寸:0.36英寸4、发光颜色:红色;黄色;黄绿色;橙色;蓝色;翠绿色;白色5、8字高度:9.10mm6、外形尺寸:15.00mm × 14.00mm × 7.20mm
- 7、公共脚: 10、 5
- 8、总pin数:10 pins
- 9、极性:共阴极/共阳极10、表面颜色:黑面板/灰面板11、字体颜色:红色/绿色/蓝色/白色/橙色
- 12、胶体颜色:乳白色
- 13、标题 : 0.36寸二位数码管 led数码管生产厂家 红色超高亮3621/3261ah/bh

led数码管图片

led数码管外形尺寸

led数码管特性描述

能在低电压、小电流条件下驱动发光

发光响应时间极短($<0.1 \mu s$),高频特性好,单色性好,亮度高

体积小,重量轻,抗冲击性能好.固态封装,封装方式为灌胶型,稳定性高

寿命长,使用寿命在5万小时以上

可连续扫描驱动各字节

良好的显示效果、视角宽

推荐恒流使用,恒压会出现亮度不均匀现象

表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来

焊接温度: 260 停留时间最长5秒

当工作温度高于25 时,ifm,ifp和id必须降低;电流降低率是-0.36ma/ (直流驱动), 或-0.86ma/ (脉冲驱动) 功耗率是-0.75mw/ 。产品的工作电流不能大于对应工作温度条件ifm或ifp的60%。

蓝色,翠绿色,白色请采取防静电措施

一、极限参数(limited parameters)

参数 parameters	符号symbol	极限参数limit
脉冲电流peak forward current	ifp	100ma
直流电流continuous forward current	if	20 ma
反向电压reverse voltage	vr	5v
工作温度operating temperature range	topr	-30 to +70
储存温度storage temperature range	tstg	-40 to +85

二、光电参数(photoelectric parameters)

参数 parameter	forward voltage	reverse current	luminous intensity	wavelength
	正向电压	反向电流	发光强度	波长
符号notation	v _f	i _r	I _v	λ _p

单位unit	v	ua	mcd	nm		
条件condition	f=20 ma	vr=5v	f=20ma	f=20		
	平均	最大	平均	最大		
	average	max.	average	max		
高亮红high red r	2	2.4	--	20	50	635
超高亮红super red sr	2	2.4	--	20	80	620
黄绿色yellow green g	2	2.4	--	20	85	571
黄色yellow y	2	2.5	--	20	100	590
蓝色blue b	3	3.4	--	20	180	465
翠绿色pure green pg	3	3.4	--	20	220	515
白色white w	3	3.4	--	20	180	6000

联系方式：

公司名称：深圳市长圣电子有限公司

联系电话：0755-82811555/0755-82811777

传真号码：0755-82812111

联系人：邹先生

qq联系：1115301287

网址：www.smggc.com

工厂地址：梅州市梅江区东升工业园b区a栋3-5楼

销售地址：深圳市福田区中航路都会100大厦b座19q室

本产品的品牌是长圣，型号是3621AH，加工定制是是，显示颜色是单色，额定电流是20（mA），额定电压是2.2-2.4（V），屏幕尺寸是19.3×14×8（英寸），亮度是超高亮，灰度是128，显示方式是静态显示，分辨率是1024*800，像素是200，像素直径是2（mm），像素间距是10（mm），模组尺寸是19.3×14×8mm（mm），使用环境是室内，安装方式是支撑式，极性是共阳极/共阴极，公共脚位是1脚6脚，字高是0.36英寸