

LED光电led数码管显示器三位数码管0.8英寸红 绿 蓝 橙 白 彩屏

产品名称	LED光电led数码管显示器三位数码管0.8英寸红 绿 蓝 橙 白 彩屏
公司名称	深圳市德瑞光电有限公司
价格	.15/个
规格参数	品牌:德瑞光电 型号:DR-8031A/B 加工定制:是
公司地址	深圳市宝安区新安街道建安社区建安路东侧十区 汉宝大厦1105房(办公场所)
联系电话	13530657106

产品详情

主要规格 / 特殊功能:

发光颜色：红-s/超亮红-sr/黄绿-yg/黄-y/蓝-b/翠绿-pg/白-w标准：黑面+白字极性：共阴/共阳正向电流(ma)：20工作温度范围：-30~+70 特性描述：能在低电压、小电流条件下驱动发光发光响应时间极短(<0.1 μs)，高频特性好，单色性好，亮度高体积小，重量轻，抗冲击性能好，固态封装，封装方式为灌胶型，稳定性高寿命长，使用寿命在5万小时以上可连续扫描驱动各字节良好的显示效果、视角宽推荐恒流使用，恒压会出现亮度不均匀现象表面有保护膜的产品，可以在使用前撕下来焊接温度：260 停留时间最长5秒当工作温度高于25 时，ifm，ifp和id必须降低，电流降低率是-0.36ma/ (直流驱动)，或-0.86ma/ (脉冲驱动)功耗率是-0.75mw/ ，产品的工作电流不能大于对应工作温度条件ifm或ifp的60%蓝色，翠绿色，白色请采取防静电措施

本产品的品牌是德瑞光电，型号是DR-8031A/B，加工定制是是，显示颜色是单色，屏幕尺寸是0.8（英寸），亮度是高亮，灰度是256，显示方式是数字显示，分辨率是256，像素是256，像素直径是1.75（mm），像素间距是11.2（mm），模组尺寸是59.3*27.5*8.4（mm），使用环境是室内，安装方式是DIP直插，种类是LED数码管