

# 米字LED数码管 0.5寸 米字型

产品名称	米字LED数码管 0.5寸 米字型
公司名称	广州日川电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:国内 型号:111 加工定制:是
公司地址	中国 广东 广州市荔湾区 广州市荔湾区东漵北路436号709
联系电话	86-020-81234805 13922713367

## 产品详情

### 米字数码管

#### 详细介绍

0.5寸双位米字led数码管规格书如下所示：

数码管是一种显示屏，可以通过对其不同的管脚输入相对的电流并使其发亮，发光从而显示出数字能够显示出时间、日期、温度等所有可用数字表示的参数由于它的价格便宜，使用简单，在电器，特别是家电领域应用极为广泛。在空调，热水器，冰箱，等等绝大多数，热水器用的都是数码管，其他家电也用液晶屏与，荧光屏等等。led数码管有如此广泛的应用就归于如下的功能： led数码管坚固耐用：led是被完全的封装在环氧树脂里面，它比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分，这些特点使得led可以说是不易损坏的。 led数码管高节能：节能能源无污染即为环保。直流驱动，超低功耗（单管0.03-0.06瓦）电光功率转换接近100%，相同照明效果比传统光源节能80%以上。 led数码管寿命长：led光源有人称它为长寿灯，意为永不熄灭的灯。固体冷光源，环氧树脂封装，灯体内也没有松动的部分，不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点，使用寿命可达6万到10万小时，比传统光源寿命长10倍以上。 led数码管多变幻：led光源可利用红、绿、蓝三基色原理，在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合，即可产生 $256 \times 256 \times 256 = 16777216$ 种颜色，形成不同光色的组合变化多端，实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。

#### 产品适用范围

数码管极为广泛地用于家电行业领域，如空调、热水器、冰箱上显示出时间与数字。

## 产品介绍

led数码管主要采用晶元优质晶片，光亮均匀，持久耐用~因led大功率主要出口国外。所以本公司主要生产的是高端优质的led数码管。

## 产品特性

价格公道又便宜，使用简单。节能、耗电低、颜色均匀性好、寿命长、光衰小、质量高。

## 下单流程

先与业务人员在线或电话确认led型号、规格、参数和价格--先测试led样品或小单试用（新客户建议）--确认批量订单交货期--签订书面购销合同或采购订单。

## 品质承诺

广州日川售出的任何一款led产品一律采用大厂正规芯片封装，坚决不采用廉价的专案芯片、假方片、大圆片、朱毛片或次品处理芯片；每一粒led光源在自动封装线上完成，经过严格的分光分色筛选，经过品管的层层把关，保证出厂的每一批led光源的可靠性、稳定性、一致性及标准化！

## 技术支持

公司针对客户方的产品特性，针对性推荐使用合适价位、合适参数的led光源；对驱动电源，电路结构，散热处理，配光曲线，生产工艺流程等提供优化建议；与客户共同开发开模新产品，提高客户产品竞争力，不断为客户创造价值。

## 物流快递

广东省外采用：顺丰快递；省内采用：顺丰、申通快递；为客户提供快捷服务。

## 售后服务

led光源如本身质量出现问题，公司包退，包换，包承担质量责任；使用不当造成的质量事故，我方派专人协助客户进行解决；销售和客服人员及时跟踪用户使用情况，迅速回复客户使用led过程中的任何问题和疑问。

## 公司介绍

广州日川电子有限公司是集研发、生产制造、销售、技术服务于一体的led光电，电子器件生产销售企业，成立于2003年。领航于行业中10余年，在全体职员的努力拼搏下，公司不断地茁壮成长，取得了骄人的成绩，获得客户的一致好评。

公司主要产品有：（一）led电子元器件；（二）led照明灯具两大类，公司拥有国际先进的自动化生产流水线设备、国际技术领先的测试设备和制造工艺，产品具有环保节能、耐振动、可靠性高、寿命长、亮度高、显示清晰、感应快速无幅射等特点，并与飞利浦，松下等国内知名企业有长期的合作协议，公司销售模式分

内销与外销，产品客户有东南亚、欧洲、美洲、澳大利亚等几十个国家，得到了国内外客户的认可。

本公司坚信品质是企业成长的命脉，我们始终把品质和服务放在在首位。产品的不断推陈出新，产品规格全系列化。公司以市场为导向，以品质与产能为基础，永继经营之目的，热情欢迎所有国内外客户惠顾、垂询、洽谈业务。

## 联系方式

樊秋霞女士（业务部负责人）

电话：86-020-81234805

传真：86-020-31029085

公司地址：广州市荔湾区东漵北路436号力诚凯怡大厦709室

本产品的品牌是国内，型号是111，加工定制是是，显示颜色是单色，额定电流是1（mA），额定电压是0（V），屏幕尺寸是1（英寸），亮度是超高亮，灰度是300，显示方式是静态显示，分辨率是100，像素是200，像素直径是 8（mm），像素间距是0（mm），模组尺寸是0（mm），使用环境是半户外，安装方式是镶嵌式，种类是LED数码管，封装材料是环氧树脂，胶体颜色是有色或白色