

美国传力Transcell 液体灌装秤 DF300-A

产品名称	美国传力Transcell 液体灌装秤 DF300-A
公司名称	福州精控自动化设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:美国传力Transcell 型号:DF300-A
公司地址	福建省福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾城市广场（一期）1#楼12层10
联系电话	0591-88001580-801 13107611635

产品详情

液体灌装秤

df300-a系列液体灌装秤

采用液面上或液面下灌装，可以满足多种液体自动灌装的需要。

产品特点和优势

该液体灌装秤是一种半自动的液体灌装秤,该秤采用液面上或液面下灌装，可以满足多种液体自动灌装的需要。设计独特的喷枪易于操作，灌装快速、精确，并且最大限度地减少灌注完毕时残液的滴漏。适用于安全环境，可以灌装多种规格的桶和容器。

操作时，操作者仅需简单地将桶口对准喷枪嘴正下方。按下“启动”按钮，喷枪自动下降、空桶去皮，然后双速/三速灌装，保证灌装精度。灌装结束，喷枪自动提升至桶外，移开满桶，一个灌装循环结束。

结构组成

• 喷枪装置(包括喷枪管道、喷嘴、气动球阀、气动底阀、喷枪升降机构、接近开关、气源三联件、电磁阀、气缸、喷枪支架) • 系统控制柜(高精度称重终端、操作按钮、可编程控制器、外接按钮盒) • 全电子高精度称重装置 • 秤上无动力输送辊道

功能特点

• 自动提前量修正 每桶灌装后自动修正提前量，使下一桶的灌装更接近目标值 • 允差检查检查满桶允差 • 多速灌装慢/快/慢或快/慢 • 喷枪提升速率调节用户控制喷枪提升速率，适应不同粘度的产品 • 桶碰撞保护防止桶口未对准造成的损失 • 操作简单灌装系统易于学习和操作 • 联锁安全各种过程联锁，保证安全操作 • 易于按装只要用膨胀螺栓将设备固定在水泥地上，连接物料管道、电源和气源，便可以开始桶的灌装

技术指标

产品编号	df300-a系列
产品型号	ycs-300
重量调节范围	100-300kg
灌装精度	± 3d(取决于慢加料的调整剂物料供给的连续性和稳定性)
灌装速度	1桶(200l)/分(在通径为dn40前提下，物料流速应保证达到280l/分)
总体结构	优质碳钢，环保聚氨酯涂层
管道结构	316不锈钢，特氟隆密封圈
物料接口	dn40(物料进口压力<0.6mpa)
气源	压力：0.5 ± 0.1mpa,宝塔接头，8mm氧气管接驳
电源	电压：220(-15%~+10%)vac,频率：50hz,功率：500w

注：该秤广泛应用于单个大容量桶灌装

可选附件

• 用于危险区域的防爆配置 • 符合3a标准的食品级结构 • 四桶、四喷枪嘴 • 适用于酸性和腐蚀性物料灌装的喷枪和球阀 • 防腐配置 • 抽毒气装置 • 输送辊道

化工石化产品散装化学品和中间化学品聚合体染料、颜料和油墨精细化学与专业化学制药和生物科技制药食品添加剂化妆品生物科技矿山和原材料橡胶和塑料玻璃、陶瓷和石头金属和采矿珠宝和贵金属矿物材料

电阻应变计物联网系统数字产品汽车衡产品相关配套产品防爆产品系统产品无线产品平面衡器桌面衡器仪表传感器

本产品的加工定制是否，品牌是美国传力Transcell，型号是DF300-A，定量范围是1（g），定量误差是1（%），外形尺寸是1（mm），适用范围是1