

BDX系列防爆电缆盘 防爆配电盘带线带轮

产品名称	BDX系列防爆电缆盘 防爆配电盘带线带轮
公司名称	乐清市宏聚防爆电器厂
价格	1500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宏聚 材质:铸铝
公司地址	浙江乐清市乐成镇梅湾工业区
联系电话	86 0577 62072185 13806601786

产品详情

特价bdx系列防爆电缆盘 定制防爆线盘 防爆配电盘带线带轮

【详细说明】

防爆电缆盘cbdg，浙江防爆电缆盘，防爆电缆盘厂家1.1区、2区危险气体场所;2.

a、 b类t1-t4组爆炸性气体或蒸气环境;

防爆电缆盘技术特点1.转盘及防爆插销壳体为铸铝合金，表面喷塑；2.内可装带漏电保护小型断路器；3.插销上有分、合指示，插头上接地触头比主触头长，插入时接地插头先接，拔脱时，接地触头后脱离；4.插座与插头设有联锁装置，断电后方能插拔；5.

电缆盘转动灵活，移动时有托架及行走轮，移动方便；6.电缆长度标准配置为30米；7.电缆布线。

适用范围

1.1区、2区危险气体场所；2.iiA、iiB、iiC类t1~t4组爆炸性气体或蒸汽环境；3.户内、户外（ip54,ip65*）

技术特点1.转盘及防爆插销壳体为铸铝合金，表面喷塑；2.内可装带漏电保护小型断路器；3.插销上有分、合指示，插头上接地触头比主触头长；插入时接地插头先接，拔脱时，接地插头后脱离；4.插头与插座有联锁装置，断电后方能插拔；5.电缆盘转动灵活，移动时有托架及行走轮，移动方便；6.电缆长度标准配置为30米，可根据要求加长至100米；4.电缆布线。技术参数

1.额定电流：16*2、32*22.额定电压：ac220v/380v3.防爆等级：exd ii bt4/t5/t64.防护等级：ip54、ip65*

本产品的加工定制是是，品牌是宏聚，材质是铸铝，型号是BDX，尺寸是300*500，重量是40KG，适用范围是 A、 B类T1-T4组爆炸性气体或蒸气环境