

# 水处理无烟煤滤料，过滤净水用无烟煤滤料

产品名称	水处理无烟煤滤料，过滤净水用无烟煤滤料
公司名称	郑州市前程水处理有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	品牌:前程牌 型号:QC-034 含量:80%
公司地址	巩义市建设路南段
联系电话	0371-63230668 13783554868

## 产品详情

无烟煤滤料，精制无烟煤滤料销售电话：13592680858 范先生

郑州市前程水处理有限公司供应各种水处理滤料，是一家专业生产水处理滤料的厂家，欢迎来电咨询！！

无烟煤用途，无烟煤价格，无烟煤滤料使用时，确定其厚度的几种方法：

1.污水量的大小和无烟煤滤料的厚度有着最为直接的关系，一般的情况下，污水量越大滤料层的厚度要稍微增大，如果污水量小的话，要适当的降低无烟煤滤料的厚度。2.如果是过滤罐的时候一定要根据过滤罐的大小来决定厚度，过滤罐的大小和无烟煤滤料的厚度也有着重要的关系，过滤罐内一般的厚度为70厘米，最高的是85厘米，最低的厚度是65厘米。3.利用测量的数据来决定厚度，可以事先对污水的浑浊度进行测量，然后根据浑浊度来变化无烟煤滤料的厚度。用途：用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤科的铺装厚度为300—400mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。无烟煤滤料技术参数

分析项目 分析数据 分析项目 分析数据

含碳量% 85 盐酸可溶率% 3.5

比重g/cm 1.4-1.6 磨损率% 1.4 容重g/cm 0.98 破碎率% 1.6

含泥量% 4 空隙率% 47-53

常用于各种介质过滤器，碳钢介质过滤器，三层快速过滤系统滤池。

常用规格：0.8 - 1.2mm，0.8 - 1.8mm，1 - 2mm，2 - 4mm等。

包装及储存：50kg袋装，塑料编织袋，产品应存放在室内干燥处。厂家销售热线：13783554868 范经理