

高压跌落保险PRWG2-40.5/100—8GY跌落式高压熔断器

产品名称	高压跌落保险PRWG2-40.5/100—8GY跌落式高压熔断器
公司名称	上海巨广电气有限公司
价格	1300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:巨广电气 类型:跌落式熔断器
公司地址	上海市奉贤区星火开发区阳明路1号9幢6层1865室
联系电话	86-021-31006055 15601711911

产品详情

上海巨广电气有限公司专业生产销售高压真空断路器、负荷开关、隔离开关、接地开关、跌落式熔断器、高压熔断器、高压避雷器、绝缘子、穿墙套管、操作机构、高压互感器等各类高压系列产品。

公司以技术实力和产品质量获得业界的认可。

由于公司产品型号较多

，图片价格仅供参考，具体以实物为准，欢迎电话咨询！欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈！

上海销售热线：021-60347181 传真：021-60911432

移动电话:15601711911 13122613339

浙江销售热线：18668764421 电话：0577-27765686

qq：1915650615 企业官网：<http://www.shnjg.com>

一、概述

跌落式熔断器及拉负荷跌落式熔断器是户外高压保护电器。它装置在配电变压器高压侧或配电线路主干线路上、用作变压器和线路的短路、过载保护及分、合负荷电流。跌落式熔断器由绝缘支架和熔丝管二部分组成，静触头安装在绝缘支架两端，动触头安装在熔丝管两端，熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或环氧玻璃布管组成。拉负荷跌落式熔断器增强弹性辅助触头及灭弧罩，用以分、合负荷电流。跌落式熔断器在正常运行时，熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时，故障电流时熔丝迅速熔断，并形成电弧，消弧管受电弧灼热，分解出大量的气体，使管内形成很高压力，

并沿管道形成纵吹，电弧被迅速拉长而熄灭。熔丝熔断后，下部动触头失去张力二下翻，锁紧机械，释放熔丝管，熔丝管跌落，形成明显的开断位置。当需要拉负荷时，用绝缘杆拉开动触头，此时主动、静动触头仍然接触，继续用绝缘杆拉动触头，辅助触头也分离，在辅助触头之间产生电弧，电弧在灭罩狭缝中被拉长，同时灭弧罩产生气体，在电流过零时，将电弧熄灭。

二、用途

户外跌落式熔断器适用于35kv及以下电压频率50hz电力系统中，作输电线路、电力变压器过载和短路保护，分合额定负荷电流只用，机械寿命 2000次。

三、使用条件

1.适用于环境温度上限40℃，下限-30℃之内。2.海拔不超过1000m，风速不大于35m/s3.熔断器不适用于下述场所3.1有燃料或爆炸危险的场所。3.2有剧烈震动或冲击的场所。3.3有异电化学气体作用及严重空气污秽，烟雾地区。

四、结构简介

熔断器是由基座和消弧装置两大部分组成，灭弧管下端装有可能转动的弹簧支架，始终使熔丝处于紧张状态，以保证灭弧管在合闸位置的自锁，线路与变压器过载或短路中，熔丝熔断，熔丝迅速从灭弧管中抽出，灭弧管设计为逐级排气式解决在同一熔断器上开断大小电流的矛盾。

五、型号说明

六、主要技术参数

型号	额定电压kv	额定电流a	开断电流ka	冲击电压bil	工频耐压kv
prwg1-10f/100	10	100	6.3	110	42
prwg1-10f/200	10	200	12.5	110	42

售后服务承诺书:

我公司本着优质、高效、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺如下：1.我厂出售的所有产品最低保修期为一年，部分产品保修三年。保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。2.在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务;(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。

(2)由于操作不当而造成的故障或损坏。

(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

本产品的加工定制是是，品牌是巨广电气，类型是跌落式熔断器，型号是(H)PRWG1，额定电压是35KV

(V)，额定电流是(100~200)(A)，产品认证是CCC