

ZW8-12G/630户外柱上高压真空断路器

产品名称	ZW8-12G/630户外柱上高压真空断路器
公司名称	乐清市持久电气有限公司
价格	5980.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:持久电气 型号:ZW8-12G
公司地址	乐清市柳市镇杨宅村
联系电话	057761712991 18969796318

产品详情

<1>zw8-12g/630-20高压真空断路器 .

zw8断路器zw8真空断路器zw8高压真空断路器zw8高压开关

2 zw8-12g断路器zw8-12g真空断路器zw8-12高压真空断路器

3 zw8-12断路器zw8-12真空断路器zw8-12高压真空断路器

zw8-12/630(zw8-12g)户外柱上高压真空断路器.

供应最低价销售zw8型真空断路器zw8-12g/630-20(zw8-12)断路器

zw8-12/630-20真空断路器zw8-12g/630-20真空断路器

柳市优惠价zw8-12断路器zw8-12g/630-20真空断路器

zw8-12/630-20户外柱上高压真空断路器.

<2>柱上开关zw8-12/630-20柱上真空开关zw8-12g/630-20

<3>zw8-12/630-25真空断路器zw8-12/630-25高压真空断路器

<4>销售zw8-12(zw8-12/630-20)高压真空断路器

【产品名称】 zw8-12户外高压真空断路器【规格型号】 zw8-12【产品类别】 户外高压真空断路器【

产品说明】 zw8-12g/630-20高压真空断路器— zw8-12系列真空断路器为额定电压12kv,三相交流50hz的高压户外开关设备,主要用来开断关合农网、城网和小型电力系统的负荷电流,过载电流、短路电流。该产品总体结构为三相共箱式,三相真空灭弧室置于金属箱内,利用smc绝缘材料相间绝缘及对地绝缘,性能可靠,绝缘强度高。zw8-12g是由zw8-12断路器与隔离刀组合而成的,称为组合断路器,可作为分段开关使用。本系列产品的操动机构为ct23型弹簧储能操动机构,分为电动和手动两种。

二、zw8-12户外高压真空断路器 结构特点该断路器是由操动机构、导电回路、绝缘系统、密封件及壳体组成,整体结构为三相共箱式。操动机构可配手动或电动弹簧操动机构;断口在灭弧室内,使用寿命长,开断容量大,断路器内置多抽头电流互感器作过流保护用。断路器内外绝缘为复合绝缘,箱体内部为干燥空气,具有体积小、重量轻、外形美观、操作维护简便等特点。在断路器本体的基础上加装隔离开关,本体与隔离为组装式结构,整修断路器—隔离开关组合电器具有可靠联锁,在分段开关时,具有明显而安全的断口。在该产品上加装电源变压器和集中控制器,可实现配电保护自动化。

一、zw8-12户外高压真空断路器应用与特点zw8-12户外真空断路器采用ct23型弹簧储能式操动机构、可实现电动储能,电动分、合闸,亦可实现手动储能和手动分、合闸。zw8a-12是由zw8-12断路器与隔离刀组合而成的,称为组合断路器,可作为分段开关使用。

二、zw8-12户外高压真空断路器使用环境条件环境温度:上限+40t下限-30。c海拔高度:《1000m风压: 700pa(相当风速34m/s)空气污秽程度:iii级无经常性剧烈震动结构三、zw8开关组成结构1)整体结构为三相共箱式2)真空灭弧室3)弹簧操动机构4)绝缘系统5)导电回路6)箱盖、箱体7)密封件四、zw8系列开关特点1)根据用户需要可安装50/5,100/5,200/5,400/5,630/5电流互感器外绝缘采用高压硅橡胶套管内绝缘为复合绝缘2)内置多抽头电流互感器可作为过电流保护之用3)采用双绕组电流互感器可作为保护和计量用4)若加装电压互感器、自动重合控制器、自动分段控制器,可实现配电保护自动化和“四遥”(遥测、遥信、遥控、遥调)功能加装了复合控制器(消除合闸涌流)。5)可加装隔离开关五、订货须知订货时用户需提供下列技术资料:1)断路器型号、名称、数量。2)额定电流,额定短路操作电流。3)操作方式、操作电压。4)配备电流互感器电流比。5)使用场合。

本产品的加工定制是是,品牌是持久电气,型号是ZW8-12G,极数是3P,额定频率是50(Hz),额定绝缘电压是12k(V),灭弧方式是真空断路器,机械寿命是1(万次),产品认证是CCC,ZW8-12G是ZW8真空断路器