

## 适用于150-300mm<sup>2</sup>电缆 66KV高压电缆直接接地箱

产品名称	适用于150-300mm <sup>2</sup> 电缆 66KV高压电缆直接接地箱
公司名称	长春市鲜中热缩材料有限公司
价格	750.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鲜中热缩 型号:XZRS-ZJDX-66-2
公司地址	朝阳区同志街91-97门3楼321室
联系电话	13904301921

## 产品详情

产品信息品牌：xianzhong 型号：xzrs-zjdx-66-2类型：电压电缆分接箱  
额定电压：20kv额定电流：1.5ka 短路关合电流：0.05ka防护等级：ip4  
产品认证：iso9000-2000

### 产品实拍图

我公司研制的xzrs—jdx系列接地箱分为三大系列多个品种，主要有：电缆直接接地箱；电缆保护接地箱；电缆交叉互联保护接地箱。依据不同的电缆敷设要求，还可以根据用户需求订制特殊的电缆接地箱。

电缆接地箱的产品材料、结构和特点：

接地箱箱体采用304#不锈钢材料，外表面采取静电喷涂，机械强度高，防腐蚀性能优异；

全密封结构，防水性能好；

导电部件采用无氧紫铜排，导电性能优良，不推荐将箱体做为主放电电流通道；

绝缘部件采用smc支柱绝缘子；

保护器具有绝缘性能好，介电强度高，抗漏痕，抗电蚀，耐热，耐寒，耐老化，防爆等优点；

结构紧凑，安装使用方便。可安装于户外或直埋运行，不受水浸环境影响；

多种连接方式排布，便于安装，可以按用户的设计进行选择制造。

电缆接地箱的主要性能指标：

基本要求：

使用条件：户外环境温度：- 50 — + 50 ；

参考标准：gb50217—1994《电力工程电缆设计规范》；

运行和维护：设备不需要特殊维护；

电缆接地箱的主要技术参数表

序号	主要项目描述	三相直接接地箱		三相保护接地箱		三相交叉互联保护	
		交流ac	直流dc	交流ac	直流dc	交流ac	直流dc
01	箱体尺寸，长×宽×高，mm	340×290×160		430×290×200		500×380×200	
02	内置保护器数目，只	0		3		3	
03	电缆进出口数目，个	4		4		4	
04	进出接地电缆类型	非屏蔽软电缆		非屏蔽软电缆		同轴屏蔽型	非屏蔽型
05	应用场合	终端或中间头处		电缆终端处		绝缘接头处	
06	对地及相间耐压值	交流ac	直流dc	交流ac	直流dc	交流ac	直流dc
06-01	35kv场合，kv/1min	相-壳，10	相-壳，15	10	15	10	
06-02	66kv场合，kv/1min	相-壳，14	相-壳，20	14	20	14	
06-03	110kv场合，kv/1min	相-壳，18	相-壳，25	18	25	18	
06-04	220kv场合，kv/1min	相-壳，18	相-壳，25	18	25	18	
07	对地及相间冲击耐压值，标准波	--		--		--	
07-01	35kv场合，kv	仅相对地，28		28		28	
07-02	66kv场合，kv	仅相对地，36		36		36	
07-03	110kv场合，kv	仅相对地，45		45		45	
07-04	220kv场合，kv	仅相对地，50		50		50	
08	最大短路耐受电流（动稳定）	40 ka/1s		40 ka/1s		40 ka/1s	
09	铜排与外壳间的绝缘电阻，m	20		50		50	
10	被限制电压						
10-01	35kv场合，kv	--		5		7	
10-02	66kv场合，kv	--		6		7	
10-03	110kv场合，kv	--		7		7	
10-04	220kv场合，kv	--		10		10	
11	方波电流@ 200 μs						
11-01	35kv场合，a	200		200		200	
11-02	66kv场合，a	400		400		400	
11-03	110kv场合，a	600		600		600	

11-04	220kv场合, a	600	600	600
12	固定螺脚栓尺寸,长 × 宽,mm	390 × 250	480 × 250	550 × 340

本产品的加工定制是是，品牌是鲜中热缩，型号是XZRS-ZJDX-66-2，类型是高压电缆分接箱，外壳材质是不锈钢，额定电压是20（KV），额定电流是1.5（KA），短路关合电流是0.05（KA），防护等级是IP4，产品认证是ISO9000-2000，适用范围是95-400mm<sup>2</sup>