

# 水利机械厂家直销QL手电两用螺杆启闭机

产品名称	水利机械厂家直销QL手电两用螺杆启闭机
公司名称	冀州市华顺水工机械有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	类型:螺杆式启闭机 品牌:华顺水工机械 型号:QL
公司地址	河北省冀州市西王镇北张庄村
联系电话	86-318-8831198 13784864581

## 产品详情

灵活的付款方式：(1) 先付定金30%，余款货到验证后付清。 (2) 网络平台交易，遵照网络平台交易规则执行。

产品展示：

1.产品简介：手电两用启闭机用途：lq型螺杆式手电两用单、双吊点启闭机，分为：3吨、5吨、8吨、10吨、12吨、15吨、20吨、25吨、30吨、40吨、50吨、60吨。此产品主要用于水利工程启闭闸门，是农水建设、水电站等进水、退水闸的配套机械，山区、平原、有无电地区均可使用。

2.产品特点：1) 本机为手电两用，可根据用户需要，配备电动装置，并配备摇手把，供手动使用。

(2) 本机设计生产执行标准为水利部、能源部sd298—88《lq型螺杆式启闭机技术条件》。各部零件执行国家标准。

(3) 本机采用蜗轮、蜗杆变速，螺母或螺杆旋转，使闸门作上下运动，达到启（闭）闭（启）的作用。

(4) 可根据用户要求，设磁力锁装置，以防他人开启。

(5) 螺杆长度可按用户要求生产，双吊点吊点距按用户要设计。

### 3.退货条款：

1.客户在验货后发现与要求不符无条件退货，

2.1年之内出现质量问题无条件退货，3年保修期

3.在运输过程中造成的损坏，由我们负责，

4.我们承诺全国各地区5天之内到货，如有延期将赔偿客户损失（港澳台藏 轮渡除外）

### 4.手电两用启闭机安装调试：

（1）启闭机在出厂前已加足黄油，一般在使用一段时间后，要根据情况随时加油润滑。

（2）启闭机的安装方法和一般机械相同，安装前一定要检查各部零件是否良好，螺栓有无松动与其有关技术数据是否相符。启闭机支架与基础布置平面接触面积要达到90%以上，螺杆轴线要垂直于闸台上横梁水平面，并与闸板吊耳中心重合，以免受侧向力螺杆弯曲或闸门受卡损坏机件。

（3）启闭机安装好后，要进行试运行，先作无载荷试验，让螺杆作二个行程，听其有无异常声音，检查是否符合技术要求。二即要作载荷试验，如果新装闸门一定要将闸门的运输和装配工艺固定件拆除，试验时注意闸门有无卡死和偏起现象，如有应先行处理再试运转，在额定载荷下，让螺杆作二个行程，观察螺杆与闸门的运行情况，有无异常现象，确认无误后，方可正式运行。在载荷运行一段时间后要进行一次首次保养，把机内新机件摩擦产生的金属沫，特别是螺杆、螺，母、蜗轮、蜗杆，要清洗干净，涂上润滑油，继续使用。

### 5.手电两用启闭机使用保养：

（1）操作人员必须掌握启闭机的结构、性能与操作方法，并有一定的机械知识，以确保机器的正常运转。

（2）操作前对启闭机要进行全面检查，各部润滑情况是否良好，螺栓有无松动，电动启闭时检查线路是否接通，开关是否良好。

（3）闸门启闭都有一定行程极限位置。手动启闭机可以感觉到，电动启闭机一般由操作人员掌握和行程开关控制。如操作不当或行程开关失灵，就会损坏启闭机和闸门，操作人员一定要注意！

（4）启闭机维修时，必须消除载荷。

(5) 3吨—12吨启闭机采用机油润滑，在使用时，需随时由油孔注入润滑油。15吨—60吨采用箱体飞溅润滑，要检查油标指示线，经常保持足够的润滑油，螺杆要定期涂油、清除油污，以防锈蚀。

本产品的类型是螺杆式启闭机，品牌是华顺水工机械，型号是QL，功率是15，材质是铸铁，启闭力是50，产品重量是80