



释放电压：dc 2.4v 工作温度：-30 ~ +70 绝缘电阻：100m 线圈与触点间耐压：1000vac/1分钟 触点与触点间耐压：600vac/1分钟

hk19f系列：

hk19f-dc3v-sh、hk19f-dc5v-sh、hk19f-dc6v-sh、hk19f-dc9v-sh、hk19f-dc12v-sh、hk19f-dc24v-sh

hk19f-dc3v-sd、hk19f-dc5v-sd、hk19f-dc6v-sd、hk19f-dc9v-sd、hk19f-dc12v-sd、hk19f-dc24v-sd

hk19f-dc3v-s、hk19f-dc5v-s、hk19f-dc6v-s、hk19f-dc9v-s、hk19f-dc12v-s、hk19f-dc24v-s

本产品的应用范围是通信，品牌是HK/汇科，型号是HUIKE汇科八脚继电器HK19F-DC24V-SHG40781A125VAC2A30VD，产品系列是4078，触点负载是微功率，触点切换电流是1，触点切换电压是1，触点形式是转换型，额定电流是HUIKE汇科八脚继电器HK19F-DC24V-SHG40781A125VAC2A30VD，额定电压是DC5-24，防护特征是密封式，线圈电源是HUIKE汇科八脚继电器HK19F-DC24V-SHG40781A125VAC2A30VD，线圈功率是HUIKE汇科八脚继电器HK19F-DC24V-SHG40781A125VAC2A30VD